



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order: 59475

Certificado / Certificate: B59301

Fecha / Date: 12/04/2019 14:25 PM

Fecha Impresión / Print Date: 12/04/2019 17:20 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201611071047	SOL 3 x 1/4 20ft	000000162528	A36/A529-50	51700	72200	38	0.72	.18	.86	.185	.014	.026	.277	.092	.13	.036	.01	.001	.002	.002	.407
2	1201611071040	SOL 3 x 1/4 20ft	000000162528	A36/A529-50	51700	72200	38	0.72	.18	.86	.185	.014	.026	.277	.092	.13	.036	.01	.001	.002	.002	.407
3	2201811072013	SOL 3 x 1/4 20ft	000000183018	A36/A529-50	57400	74500	30	0.77	.191	.882	.163	.015	.029	.342	.088	.107	.038	.015	.001	.002	.002	.421
4	2201811072016	SOL 3 x 1/4 20ft	000000183018	A36/A529-50	57400	74500	30	0.77	.191	.882	.163	.015	.029	.342	.088	.107	.038	.015	.001	.002	.002	.421
5	2201901213028	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
6	2201901213027	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
7	2201901213026	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
8	2201901213023	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
9	2201901213025	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
10	2201901213018	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
11	2201901213020	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190105	A36/A529-50	52100	73400	31	0.71	.181	.863	.199	.02	.02	.422	.162	.133	.028	.017	.001	.002	.003	.433
12	2201901221009	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190168	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.18	.867	.158	.02	.019	.359	.106	.101	.025	.014	.001	.002	.002	.408
13	2201901221013	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190168	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.18	.867	.158	.02	.019	.359	.106	.101	.025	.014	.001	.002	.002	.408
14	2201901221017	SOL 3 x 1/2 20ft	000000190169	A36/A529-50	54300	75100	30	0.72	.172	.875	.169	.019	.031	.367	.145	.117	.029	.015	.001	.008	.002	.413
15	2201903301029	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190605	A36/A529-50	53100	73800	32	0.72	.19	.88	.216	.016	.029	.34	.107	.09	.022	.014	.001	.001	.002	.427
16	2201903301036	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190605	A36/A529-50	53100	73800	32	0.72	.19	.88	.216	.016	.029	.34	.107	.09	.022	.014	.001	.001	.002	.427
17	2201903301030	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190605	A36/A529-50	53100	73800	32	0.72	.19	.88	.216	.016	.029	.34	.107	.09	.022	.014	.001	.001	.002	.427
18	2201903301025	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190605	A36/A529-50	53100	73800	32	0.72	.19	.88	.216	.016	.029	.34	.107	.09	.022	.014	.001	.001	.002	.427
19	2201903301027	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190605	A36/A529-50	53100	73800	32	0.72	.19	.88	.216	.016	.029	.34	.107	.09	.022	.014	.001	.001	.002	.427

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.