



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700

Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:25/04/2019 14:52 PM

Fecha Impresión / Print Date:06/05/2019 11:03 AM

Orden / Order:59585

Certificado / Certificate: B59408



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201904112007	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190195	A36/A529-50	55200	74300	31	0.74	.177	.874	.224	.024	.036	.354	.164	.125	.034	.015	.001	.005	.003	.432
2	1201904112006	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190195	A36/A529-50	55200	74300	31	0.74	.177	.874	.224	.024	.036	.354	.164	.125	.034	.015	.001	.005	.003	.432
3	2201904031066	ANG 2 x 1/4 20ft	000000190540	A36/A529-50	51200	71200	30	0.72	.168	.874	.197	.017	.034	.362	.135	.122	.033	.016	.001	.003	.002	.413
4	2201904031069	ANG 2 x 1/4 20ft	000000190540	A36/A529-50	51200	71200	30	0.72	.168	.874	.197	.017	.034	.362	.135	.122	.033	.016	.001	.003	.002	.413
5	2201904031065	ANG 2 x 1/4 20ft	000000190540	A36/A529-50	51200	71200	30	0.72	.168	.874	.197	.017	.034	.362	.135	.122	.033	.016	.001	.003	.002	.413
6	2201903293033	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190603	A36/A529-50	57500	78600	33	0.73	.194	.877	.214	.018	.032	.388	.115	.098	.022	.016	.001	.001	.001	.436
7	2201903293035	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190603	A36/A529-50	57500	78600	33	0.73	.194	.877	.214	.018	.032	.388	.115	.098	.022	.016	.001	.001	.001	.436
8	2201903293037	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190603	A36/A529-50	57500	78600	33	0.73	.194	.877	.214	.018	.032	.388	.115	.098	.022	.016	.001	.001	.001	.436
9	2201903291057	SOL 4 x 1/4 20ft	000000190601	A36/A529-50	55900	78900	32	0.71	.191	.875	.215	.019	.033	.384	.113	.105	.022	.015	.001	.002	.002	.433
10	1201904093002	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190737	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.167	.872	.165	.015	.031	.369	.141	.114	.039	.014	.001	.003	.002	.408
11	1201904093001	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190737	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.167	.872	.165	.015	.031	.369	.141	.114	.039	.014	.001	.003	.002	.408
12	1201904092021	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190737	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.167	.872	.165	.015	.031	.369	.141	.114	.039	.014	.001	.003	.002	.408
13	1201904091015	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190734	A529-50	58500	81400	31	0.72	.205	.852	.201	.016	.027	.355	.15	.12	.037	.014	.002	.007	.002	.451
14	2201904161039	SOL 3 x 1/4 20ft	000000191104	A36/A529-50	52800	73500	31	0.72	.193	.882	.197	.015	.028	.286	.072	.099	.028	.014	.001	.008	.002	.419
15	2201904161040	SOL 3 x 1/4 20ft	000000191104	A36/A529-50	52800	73500	31	0.72	.193	.882	.197	.015	.028	.286	.072	.099	.028	.014	.001	.008	.002	.419
16	2201904161042	SOL 3 x 1/4 20ft	000000191104	A36/A529-50	52800	73500	31	0.72	.193	.882	.197	.015	.028	.286	.072	.099	.028	.014	.001	.008	.002	.419
17	2201904161038	SOL 3 x 1/4 20ft	000000191103	A36/A529-50	51800	73200	32	0.71	.179	.895	.207	.012	.029	.261	.075	.109	.028	.013	.001	.008	.012	.408
18	2201904161037	SOL 3 x 1/4 20ft	000000191103	A36/A529-50	51800	73200	32	0.71	.179	.895	.207	.012	.029	.261	.075	.109	.028	.013	.001	.008	.012	.408

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.