



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59593

Certificado / Certificate: B59416

Fecha / Date:26/04/2019 02:11 AM
Fecha Impresión / Print Date:26/04/2019 11:57 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201901303019	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000183572	A36/A529-50	51300	74500	30	0.69	.182	.845	.198	.023	.021	.347	.175	.113	.05	.015	.002	.003	.002	.432
2	1201901303016	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000183572	A36/A529-50	51300	74500	30	0.69	.182	.845	.198	.023	.021	.347	.175	.113	.05	.015	.002	.003	.002	.432
3	1201901303014	SOL 1 1/2 x 3/16 20ft	000000183572	A36/A529-50	51300	74500	30	0.69	.182	.845	.198	.023	.021	.347	.175	.113	.05	.015	.002	.003	.002	.432
4	2201902081033	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190271	A36/A529-50	50700	74900	35	0.68	.203	.856	.166	.018	.024	.32	.131	.102	.031	.013	.001	.003	.003	.434
5	2201902081036	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190271	A36/A529-50	50700	74900	35	0.68	.203	.856	.166	.018	.024	.32	.131	.102	.031	.013	.001	.003	.003	.434
6	2201902081030	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190271	A36/A529-50	50700	74900	35	0.68	.203	.856	.166	.018	.024	.32	.131	.102	.031	.013	.001	.003	.003	.434
7	2201902081038	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190271	A36/A529-50	50700	74900	35	0.68	.203	.856	.166	.018	.024	.32	.131	.102	.031	.013	.001	.003	.003	.434
8	2201902081020	ANG 4 x 3/8 20ft	000000190271	A36/A529-50	50700	74900	35	0.68	.203	.856	.166	.018	.024	.32	.131	.102	.031	.013	.001	.003	.003	.434
9	2201904101050	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190399	A36/A529-50	55200	73600	30	0.75	.202	.872	.196	.017	.034	.337	.127	.093	.025	.022	.001	.003	.002	.439
10	2201904101055	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190399	A36/A529-50	55200	73600	30	0.75	.202	.872	.196	.017	.034	.337	.127	.093	.025	.022	.001	.003	.002	.439
11	2201904101053	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190399	A36/A529-50	55200	73600	30	0.75	.202	.872	.196	.017	.034	.337	.127	.093	.025	.022	.001	.003	.002	.439
12	1201902113010	CUA 1/2in 20ft	000000190402	A36/A529-50	53200	72500	33	0.73	.179	.875	.156	.016	.03	.339	.136	.125	.038	.023	.001	.004	.002	.417
13	1201902113011	CUA 1/2in 20ft	000000190402	A36/A529-50	53200	72500	33	0.73	.179	.875	.156	.016	.03	.339	.136	.125	.038	.023	.001	.004	.002	.417
14	1201902113007	CUA 1/2in 20ft	000000190402	A36/A529-50	53200	72500	33	0.73	.179	.875	.156	.016	.03	.339	.136	.125	.038	.023	.001	.004	.002	.417
15	2201904023019	ANG 2 x 1/4 40ft	000000190537	A36/A529-50	52100	72300	30	0.72	.19	.861	.197	.017	.033	.42	.123	.103	.036	.02	.001	.003	.002	.408
16	1201904092020	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190737	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.167	.872	.165	.015	.031	.369	.141	.114	.039	.014	.001	.003	.002	.408
17	1201904092019	SOL 2 x 1/4 20ft	000000190737	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.167	.872	.165	.015	.031	.369	.141	.114	.039	.014	.001	.003	.002	.408
18	2201904103028	ANG 3 x 3/16 20ft	000000190971	A36/A529-50	52300	71200	30	0.73	.199	.862	.191	.017	.032	.343	.136	.109	.032	.016	.001	.003	.002	.438

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.

FOR-CAL-CAL-001 REV. 4 OCTUBRE 2014.