



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59632

Certificado / Certificate: B59455

Fecha / Date:29/04/2019 18:36 PM

Fecha Impresión / Print Date:30/04/2019 08:40 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201803202006	ANG 4 x 1/4 20ft	000000180555	A36/A529-50	55600	76000	34	0.73	.195	.872	.191	.018	.028	.278	.118	.082	.017	.01	.001	.003	.002	.423
2	2201810233003	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182422	A36/A529-50	52400	73200	32	0.72	.195	.884	.196	.023	.028	.436	.143	.114	.029	.016	.001	.003	.002	.446
3	2201810251074	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182610	A36/A529-50	54600	75800	30	0.72	.187	.865	.189	.014	.027	.318	.088	.091	.028	.014	.001	.003	.002	.413
4	2201810251026	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182610	A36/A529-50	54600	75800	30	0.72	.187	.865	.189	.014	.027	.318	.088	.091	.028	.014	.001	.003	.002	.413
5	2201904183007	ANG 6 x 3/8 20ft	000000182702	A36/A529-50	51400	72600	31	0.71	.187	.898	.2	.019	.03	.392	.114	.096	.025	.017	.001	.003	.001	.431
6	2201904183009	ANG 6 x 3/8 20ft	000000182702	A36/A529-50	51400	72600	31	0.71	.187	.898	.2	.019	.03	.392	.114	.096	.025	.017	.001	.003	.001	.431
7	2201810242014	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182865	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.196	.904	.198	.016	.035	.377	.074	.118	.033	.013	.001	.003	.002	.434
8	2201810242024	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182865	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.196	.904	.198	.016	.035	.377	.074	.118	.033	.013	.001	.003	.002	.434
9	2201810242036	ANG 4 x 1/4 20ft	000000182865	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.196	.904	.198	.016	.035	.377	.074	.118	.033	.013	.001	.003	.002	.434
10	2201902071025	ANG 4 x 1/4 20ft	000000183609	A36/A529G50	58200	80200	37	0.73	.204	.871	.17	.016	.023	.414	.17	.104	.029	.02	.001	.002	.002	.452
11	2201902022010	ANG 4 x 1/4 20ft	000000190026	A36/A529-50	50000	71400	31	0.7	.198	.897	.241	.021	.026	.265	.158	.112	.024	.014	.001	.002	.002	.449
12	2201903283043	SOL 4 x 3/8 20ft	000000190041	A36/A529-50	51600	73500	34	0.7	.181	.861	.194	.022	.037	.307	.16	.092	.027	.014	.001	.001	.002	.421
13	2201903283044	SOL 4 x 3/8 20ft	000000190041	A36/A529-50	51600	73500	34	0.7	.181	.861	.194	.022	.037	.307	.16	.092	.027	.014	.001	.001	.002	.421
14	2201904183044	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190148	A36/A529-50	51200	76400	31	0.67	.18	.874	.206	.021	.034	.331	.142	.107	.03	.014	.001	.002	.002	.424
15	2201904183046	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190148	A36/A529-50	51200	76400	31	0.67	.18	.874	.206	.021	.034	.331	.142	.107	.03	.014	.001	.002	.002	.424
16	2201904183042	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190148	A36/A529-50	51200	76400	31	0.67	.18	.874	.206	.021	.034	.331	.142	.107	.03	.014	.001	.002	.002	.424
17	2201904183043	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190148	A36/A529-50	51200	76400	31	0.67	.18	.874	.206	.021	.034	.331	.142	.107	.03	.014	.001	.002	.002	.424
18	2201904183045	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190148	A36/A529-50	51200	76400	31	0.67	.18	.874	.206	.021	.034	.331	.142	.107	.03	.014	.001	.002	.002	.424
19	2201904191020	ANG 6 x 3/8 20ft	000000190149	A36/A529-50	53400	73800	33	0.72	.194	.862	.194	.02	.038	.406	.146	.106	.026	.016	.001	.003	.002	.439
20	2201904173005	ANG 6 x 1/2 40ft	000000190918	A36/A529-50	51900	72600	31	0.71	.206	.887	.202	.016	.028	.38	.092	.137	.04	.013	.001	.04	.002	.449
21	2201904173006	ANG 6 x 1/2 40ft	000000190918	A36/A529-50	51900	72600	31	0.71	.206	.887	.202	.016	.028	.38	.092	.137	.04	.013	.001	.04	.002	.449

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59632

Certificado / Certificate: B59455

Fecha / Date:29/04/2019 18:36 PM

Fecha Impresión / Print Date:30/04/2019 08:40 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL (YS/TS)															
22	1201904012010	ANG 2 x 3/16 40ft	000000190896	A36/A529-50	52400	73500	31	0.71	.192	.885	.211	.026	.036	.48	.167	.121	.028	.016	.001	.005	.003	.454

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.