



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59727

Certificado / Certificate: B59548

Fecha / Date:07/05/2019 06:22 AM

Fecha Impresión / Print Date:07/05/2019 13:36 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201812141060	ANG 3 x 1/4 20ft	000000183464	A36/A529-50	52300	74200	33	0.7	.199	.893	.225	.018	.03	.427	.107	.121	.033	.017	.001	.004	.002	.45
2	2201812141055	ANG 3 x 1/4 20ft	000000183464	A36/A529-50	52300	74200	33	0.7	.199	.893	.225	.018	.03	.427	.107	.121	.033	.017	.001	.004	.002	.45
3	2201812141053	ANG 3 x 1/4 20ft	000000183464	A36/A529-50	52300	74200	33	0.7	.199	.893	.225	.018	.03	.427	.107	.121	.033	.017	.001	.004	.002	.45
4	2201812141054	ANG 3 x 1/4 20ft	000000183464	A36/A529-50	52300	74200	33	0.7	.199	.893	.225	.018	.03	.427	.107	.121	.033	.017	.001	.004	.002	.45
5	2201901253021	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190052	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.201	.881	.189	.011	.026	.265	.083	.086	.026	.012	.001	.003	.001	.425
6	2201901253022	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190052	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.201	.881	.189	.011	.026	.265	.083	.086	.026	.012	.001	.003	.001	.425
7	2201901253023	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190052	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.201	.881	.189	.011	.026	.265	.083	.086	.026	.012	.001	.003	.001	.425
8	2201901253024	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190052	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.201	.881	.189	.011	.026	.265	.083	.086	.026	.012	.001	.003	.001	.425
9	2201904103001	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190227	A36/A529-50	58200	78000	34	0.75	.182	.888	.228	.018	.03	.364	.099	.115	.03	.015	.001	.003	.002	.426
10	2201904103003	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190227	A36/A529-50	58200	78000	34	0.75	.182	.888	.228	.018	.03	.364	.099	.115	.03	.015	.001	.003	.002	.426
11	2201904101063	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190399	A36/A529-50	55200	73600	30	0.75	.202	.872	.196	.017	.034	.337	.127	.093	.025	.022	.001	.003	.002	.439
12	2201904101077	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190397	A36/A529-50	53400	74500	30	0.72	.2	.865	.199	.021	.03	.352	.136	.087	.029	.02	.001	.002	.002	.44
13	2201904101069	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190397	A36/A529-50	53400	74500	30	0.72	.2	.865	.199	.021	.03	.352	.136	.087	.029	.02	.001	.002	.002	.44
14	2201904101068	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190397	A36/A529-50	53400	74500	30	0.72	.2	.865	.199	.021	.03	.352	.136	.087	.029	.02	.001	.002	.002	.44
15	2201904103042	ANG 3 x 3/16 20ft	000000190972	A36/A529-50	53000	74600	34	0.71	.218	.863	.205	.015	.034	.328	.108	.138	.035	.013	.01	.002	.002	.458
16	2201904103043	ANG 3 x 3/16 20ft	000000190972	A36/A529-50	53000	74600	34	0.71	.218	.863	.205	.015	.034	.328	.108	.138	.035	.013	.01	.002	.002	.458
17	2201904103044	ANG 3 x 3/16 20ft	000000190972	A36/A529-50	53000	74600	34	0.71	.218	.863	.205	.015	.034	.328	.108	.138	.035	.013	.01	.002	.002	.458
18	2201904093013	ANG 3 x 1/4 20ft	000000190973	A36/A529-50	51400	72600	31	0.71	.202	.902	.208	.015	.034	.339	.118	.123	.035	.013	.001	.005	.002	.449

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.