



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order: 59899

Certificado / Certificate: B59706

Fecha / Date: 18/05/2019 12:44 PM

Fecha Impresión / Print Date: 18/05/2019 13:42 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201904163044	SOL 3 x 1/2 20R	000000191093	A36/A529-50	51200	76800	32	0.67	.168	.848	.207	.016	.034	.352	.103	.092	.02	.013	.001	.001	.002	.398
2	2201904163039	SOL 3 x 1/2 20R	000000191093	A36/A529-50	51200	76800	32	0.67	.168	.848	.207	.016	.034	.352	.103	.092	.02	.013	.001	.001	.002	.398
3	2201904163035	SOL 3 x 1/2 20R	000000191092	A36/A529-50	51400	72000	31	0.71	.179	.87	.236	.019	.031	.418	.13	.095	.021	.014	.001	.001	.003	.428
4	2201904163032	SOL 3 x 1/2 20R	000000191092	A36/A529-50	51400	72000	31	0.71	.179	.87	.236	.019	.031	.418	.13	.095	.021	.014	.001	.001	.003	.428
5	2201904163036	SOL 3 x 1/2 20R	000000191092	A36/A529-50	51400	72000	31	0.71	.179	.87	.236	.019	.031	.418	.13	.095	.021	.014	.001	.001	.003	.428
6	2201905181045	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
7	2201905181047	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
8	2201905181043	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
9	2201905181041	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
10	2201905181046	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
11	2201905181044	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
12	2201905181042	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
13	2201905181040	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
14	2201905181048	CAN 4 (5.4) 20R	000000191255	A36/A529-50	51600	73800	32	0.7	.181	.873	.178	.018	.042	.35	.119	.109	.03	.015	.001	.004	.002	.417
15	2201905181036	CAN 4 (5.4) 20R	000000191270	A36/A529-50	52300	71900	31	0.73	.181	.868	.165	.019	.033	.385	.133	.091	.022	.011	.001	.003	.002	.416
16	2201905181039	CAN 4 (5.4) 20R	000000191270	A36/A529-50	52300	71900	31	0.73	.181	.868	.165	.019	.033	.385	.133	.091	.022	.011	.001	.003	.002	.416
17	2201905181038	CAN 4 (5.4) 20R	000000191270	A36/A529-50	52300	71900	31	0.73	.181	.868	.165	.019	.033	.385	.133	.091	.022	.011	.001	.003	.002	.416
18	2201905181037	CAN 4 (5.4) 20R	000000191270	A36/A529-50	52300	71900	31	0.73	.181	.868	.165	.019	.033	.385	.133	.091	.022	.011	.001	.003	.002	.416

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.