



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamores Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:60038

Certificado / Certificate: B59832

Fecha / Date:28/05/2019 14:47 PM

Fecha Impresión / Print Date:28/05/2019 16:19 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201905281021	ANG 4 x 3/8 40ft	000000190035	A36/A529-50	52200	74000	31	0.71	.187	.861	.194	.014	.031	.329	.081	.093	.028	.015	.001	.001	.002	.413
2	2201905281022	ANG 4 x 3/8 40ft	000000190035	A36/A529-50	52200	74000	31	0.71	.187	.861	.194	.014	.031	.329	.081	.093	.028	.015	.001	.001	.002	.413
3	2201905281023	ANG 4 x 3/8 40ft	000000190035	A36/A529-50	52200	74000	31	0.71	.187	.861	.194	.014	.031	.329	.081	.093	.028	.015	.001	.001	.002	.413
4	2201904121098	ANG 4 x 3/8 40ft	000000190398	*A36/A529G50	54300	75400	31	0.72	.196	.877	.193	.018	.033	.358	.127	.106	.029	.017	.001	.002	.002	.437
5	2201905281019	ANG 4 x 3/8 40ft	000000191278	A36/A529-50	53200	72700	32	0.73	.202	.839	.187	.018	.035	.369	.152	.127	.037	.016	.001	.004	.002	.444
6	2201905281020	ANG 4 x 3/8 40ft	000000191278	A36/A529-50	53200	72700	32	0.73	.202	.839	.187	.018	.035	.369	.152	.127	.037	.016	.001	.004	.002	.444
7	1201905251060	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
8	1201905251062	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
9	1201905251064	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
10	1201905251065	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
11	1201905251049	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
12	1201905251025	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
13	1201905251026	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
14	1201905251027	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
15	1201905251028	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
16	1201905251029	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
17	1201905251030	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413
18	1201905251031	RED 1 1/4 20ft	000000191324	A36/A529-50	53200	73400	36	0.72	.178	.865	.17	.02	.035	.35	.139	.089	.024	.011	.001	.001	.002	.413

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.