



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:60015

Certificado / Certificate: B60047

Fecha / Date:12/06/2019 03:34 AM

Fecha Impresión / Print Date:12/06/2019 09:01 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201906101093	CAN 6 (10.5) 40ft	000000182610	A36/A529-50	52300	74500	35	0.7	.187	.865	.189	.014	.027	.318	.088	.091	.028	.014	.001	.003	.002	.413
2	2201906101092	CAN 6 (10.5) 40ft	000000182610	A36/A529-50	52300	74500	35	0.7	.187	.865	.189	.014	.027	.318	.088	.091	.028	.014	.001	.003	.002	.413
3	2201905303006	ANG 4 x 1/2 40ft	000000191472	A36/A529-50	51800	72600	31	0.71	.186	.869	.19	.025	.025	.457	.145	.107	.031	.028	.001	.004	.002	.436
4	2201905303008	ANG 4 x 1/2 40ft	000000191472	A36/A529-50	51800	72600	31	0.71	.186	.869	.19	.025	.025	.457	.145	.107	.031	.028	.001	.004	.002	.436
5	2201906081049	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191491	A36/A529-50	52000	74600	36	0.7	.195	.882	.212	.012	.022	.332	.076	.087	.022	.013	.001	.001	.002	.425
6	2201906081036	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191490	A36/A529-50	52000	74600	36	0.7	.202	.901	.21	.013	.023	.436	.074	.104	.026	.021	.001	.002	.003	.443
7	2201906081034	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191490	A36/A529-50	52000	74600	36	0.7	.202	.901	.21	.013	.023	.436	.074	.104	.026	.021	.001	.002	.003	.443
8	2201906081043	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191490	A36/A529-50	52000	74600	36	0.7	.202	.901	.21	.013	.023	.436	.074	.104	.026	.021	.001	.002	.003	.443
9	2201906081038	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191490	A36/A529-50	52000	74600	36	0.7	.202	.901	.21	.013	.023	.436	.074	.104	.026	.021	.001	.002	.003	.443
10	2201906071013	CAN 6 (8.2) 40ft	000000191524	A36/A529-50	52300	72300	31	0.72	.191	.876	.207	.01	.026	.232	.064	.07	.018	.01	.001	.004	.002	.408

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.