

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel: (868)150-1903 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order: 60855

Certificado / Certificate: B61224

Fecha / Date: 14/08/2019 04:54 AM

Fecha Impresión / Print Date: 14/08/2019 05:00 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201602222010	RED 3/4 20ft	000000160323	A36/A529-50	50100	70100	30	0.71	.161	.812	.158	.013	.026	.176	.068	.057	.018	.01	.001	.004	.003	.356
2	1201901291007	RED 3/4 20ft	000000190245	A36/A529-50	50100	73100	30	0.69	.18	.852	.181	.019	.028	.288	.121	.092	.03	.012	.001	.001	.001	.408
3	1201901282016	RED 3/4 20ft	000000190244	A36/A529-50	53000	71200	32	0.74	.168	.886	.176	.021	.032	.334	.167	.103	.031	.013	.001	.002	.002	.414
4	1201901262034	RED 5/8 20ft	000000190239	A36/A529-50	50652	71898	35	0.7	.196	.864	.178	.018	.033	.381	.115	.1	.021	.014	.001	.002	.001	.429
5	1201901262033	RED 5/8 20ft	000000190239	A36/A529-50	50652	71898	35	0.7	.196	.864	.178	.018	.033	.381	.115	.1	.021	.014	.001	.002	.001	.429
6	1201901262035	RED 5/8 20ft	000000190239	A36/A529-50	50652	71898	35	0.7	.196	.864	.178	.018	.033	.381	.115	.1	.021	.014	.001	.002	.001	.429
7	1201901262032	RED 5/8 20ft	000000190239	A36/A529-50	50652	71898	35	0.7	.196	.864	.178	.018	.033	.381	.115	.1	.021	.014	.001	.002	.001	.429
8	1201905282050	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
9	1201905282052	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
10	1201905273052	RED 3/4 20ft	000000191154	A36/A529-50	51000	74600	32	0.68	.19	.888	.188	.016	.029	.423	.127	.15	.035	.017	.001	.003	.002	.44
11	1201905281004	RED 3/4 20ft	000000191154	A36/A529-50	51000	74600	32	0.68	.19	.888	.188	.016	.029	.423	.127	.15	.035	.017	.001	.003	.002	.44
12	1201905273060	RED 3/4 20ft	000000191154	A36/A529-50	51000	74600	32	0.68	.19	.888	.188	.016	.029	.423	.127	.15	.035	.017	.001	.003	.002	.44
13	1201905283084	RED 3/4 20ft	000000191340	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.884	.193	.015	.034	.394	.108	.106	.024	.021	.001	.001	.002	.417
14	1201905283027	RED 3/4 20ft	000000191339	A36/A529-50	52900	72800	32	0.73	.178	.883	.191	.018	.035	.384	.175	.11	.027	.015	.001	.002	.002	.431
15	1201905283008	RED 3/4 20ft	000000191338	A36/A529-50	53200	76000	32	0.7	.181	.879	.185	.02	.033	.362	.184	.096	.023	.012	.002	.001	.002	.431

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.