



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:60857

Certificado / Certificate: B61463

Fecha / Date:24/08/2019 14:14 PM

Fecha Impresión / Print Date:24/08/2019 15:44 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201905093116	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191173	A529-50	53200	73100	31	0.73	.182	.869	.204	.017	.036	.382	.095	.097	.025	.014	.001	.002	.001	.417
2	2201905093119	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191173	A529-50	53200	73100	31	0.73	.182	.869	.204	.017	.036	.382	.095	.097	.025	.014	.001	.002	.001	.417
3	2201905093120	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191173	A529-50	53200	73100	31	0.73	.182	.869	.204	.017	.036	.382	.095	.097	.025	.014	.001	.002	.001	.417
4	2201905093122	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191173	A529-50	53200	73100	31	0.73	.182	.869	.204	.017	.036	.382	.095	.097	.025	.014	.001	.002	.001	.417
5	2201905081058	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191237	A36/A529-50	51800	72700	34	0.71	.181	.861	.213	.017	.029	.392	.136	.184	.043	.019	.001	.008	.002	.436
6	2201905081059	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191237	A36/A529-50	51800	72700	34	0.71	.181	.861	.213	.017	.029	.392	.136	.184	.043	.019	.001	.008	.002	.436
7	2201905081060	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191237	A36/A529-50	51800	72700	34	0.71	.181	.861	.213	.017	.029	.392	.136	.184	.043	.019	.001	.008	.002	.436
8	2201906063023	CAN 6 (8.2) 20ft	000000191454	A36/A529-50	52300	71200	31	0.73	.18	.896	.165	.018	.023	.384	.135	.089	.021	.015	.001	.003	.002	.42
9	2201907193001	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191612	A529-50	55400	74500	30	0.74	.195	.888	.221	.014	.022	.362	.115	.106	.025	.018	.001	.004	.003	.439
10	2201907043035	ANG 3 x 1/4 40ft	000000191732	A36/A529-50	51600	70900	31	0.73	.196	.856	.177	.015	.033	.33	.098	.106	.022	.013	.001	.004	.002	.421
11	2201908031004	SOL 3 x 1/2 20ft	000000191925	A36/A529G50	53200	73700	35	0.72	.175	.852	.206	.015	.031	.419	.085	.105	.027	.016	.001	.007	.002	.409
12	2201908021037	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192050	A36/A529G50	54100	76400	33	0.71	.187	.884	.225	.019	.021	.437	.138	.186	.035	.018	.001	.004	.002	.448

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.