

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361. Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén. Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54



SIGOSA

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 02/10/2019 17:54 PM

Fecha Impresión / Print Date: 02/10/2019 22:32 PM

Orden / Order: 61422

Certificado / Certificate: B62327



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201703232040	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000170594	A36/A529-50	53200	75400	30	0.71	.182	.873	.175	.013	.024	.256	.091	.1	.03	.007	.001	.003	.002	.405
2	1201703232041	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000170594	A36/A529-50	53200	75400	30	0.71	.182	.873	.175	.013	.024	.256	.091	.1	.03	.007	.001	.003	.002	.405
3	1201811063021	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000172854	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.169	.873	.205	.016	.033	.637	.14	.136	.036	.042	.001	.004	.002	.436
4	1201811063022	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000172854	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.169	.873	.205	.016	.033	.637	.14	.136	.036	.042	.001	.004	.002	.436
5	1201905151027	ANG 1 1/4 x 1/8 20ft	000000191128	A36/A529-50	53300	72700	32	0.73	.193	.867	.192	.014	.031	.405	.105	.13	.034	.017	.001	.008	.001	.433
6	1201905151030	ANG 1 1/4 x 1/8 20ft	000000191128	A36/A529-50	53300	72700	32	0.73	.193	.867	.192	.014	.031	.405	.105	.13	.034	.017	.001	.008	.001	.433
7	1201905091009	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000191227	A36/A529-50	54000	72900	31	0.74	.187	.876	.217	.019	.03	.372	.124	.12	.029	.016	.001	.004	.001	.433
8	1201905091010	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000191227	A36/A529-50	54000	72900	31	0.74	.187	.876	.217	.019	.03	.372	.124	.12	.029	.016	.001	.004	.001	.433
9	1201908102045	ANG 1 x 3/16 20ft	000000191899	A36/A529G50	56400	75200	30	0.75	.188	.879	.217	.02	.033	.5	.14	.14	.03	.019	.001	.003	.002	.448
10	1201908102044	ANG 1 x 3/16 20ft	000000191899	A36/A529G50	56400	75200	30	0.75	.188	.879	.217	.02	.033	.5	.14	.14	.03	.019	.001	.003	.002	.448
11	1201908231045	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192292	A36/A529G50	53900	74900	33	0.72	.18	.874	.215	.02	.032	.332	.124	.096	.028	.013	.001	.008	.002	.421
12	1201908231042	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192292	A36/A529G50	53900	74900	33	0.72	.18	.874	.215	.02	.032	.332	.124	.096	.028	.013	.001	.008	.002	.421
13	1201908231044	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192292	A36/A529G50	53900	74900	33	0.72	.18	.874	.215	.02	.032	.332	.124	.096	.028	.013	.001	.008	.002	.421
14	1201908231047	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192292	A36/A529G50	53900	74900	33	0.72	.18	.874	.215	.02	.032	.332	.124	.096	.028	.013	.001	.008	.002	.421
15	1201909091037	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000192367	A36/A529-50	54100	76400	33	0.71	.182	.848	.212	.014	.036	.367	.109	.099	.026	.016	.001	.003	.002	.417
16	1201909091039	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000192367	A36/A529-50	54100	76400	33	0.71	.182	.848	.212	.014	.036	.367	.109	.099	.026	.016	.001	.003	.002	.417
17	1201909091043	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000192367	A36/A529-50	54100	76400	33	0.71	.182	.848	.212	.014	.036	.367	.109	.099	.026	.016	.001	.003	.002	.417

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.