



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE .C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:61432

Certificado / Certificate: B62859

Fecha / Date:26/10/2019 01:23 AM

Fecha Impresión / Print Date:26/10/2019 02:03 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201809193012	SOL 4 x 1/4 20ft	000000182390	A36/A529-50	50700	77000	32	0.66	.182	.865	.206	.021	.038	.344	.145	.098	.023	.015	.001	.004	.002	.424
2	2201903283063	SOL 4 x 3/8 20ft	000000190041	A36/A529-50	51600	73500	34	0.7	.181	.861	.194	.022	.037	.307	.16	.092	.027	.014	.001	.001	.002	.421
3	2201903283065	SOL 4 x 3/8 20ft	000000190041	A36/A529-50	51600	73500	34	0.7	.181	.861	.194	.022	.037	.307	.16	.092	.027	.014	.001	.001	.002	.421
4	2201910041072	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191955	A36/A529-50	55400	78600	33	0.7	.19	.864	.21	.011	.029	.409	.01	.102	.024	.016	.001	.001	.001	.41
5	2201910041073	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191955	A36/A529-50	55400	78600	33	0.7	.19	.864	.21	.011	.029	.409	.01	.102	.024	.016	.001	.001	.001	.41
6	2201910041064	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191955	A36/A529-50	55400	78600	33	0.7	.19	.864	.21	.011	.029	.409	.01	.102	.024	.016	.001	.001	.001	.41
7	2201909273020	ANG 3 x 3/8 20ft	000000191988	A36/A529-50	50100	72300	34	0.69	.181	.887	.212	.019	.029	.46	.107	.098	.027	.017	.001	.005	.002	.428
8	2201910101036	CAN 4 (5.4) 40ft	000000192684	A36/A529-50	53700	77400	30	0.69	.193	.866	.174	.02	.031	.442	.121	.124	.024	.022	.001	.005	.003	.433
9	2201910101037	CAN 4 (5.4) 40ft	000000192684	A36/A529-50	53700	77400	30	0.69	.193	.866	.174	.02	.031	.442	.121	.124	.024	.022	.001	.005	.003	.433
10	2201910101034	CAN 4 (5.4) 40ft	000000192684	A36/A529-50	53700	77400	30	0.69	.193	.866	.174	.02	.031	.442	.121	.124	.024	.022	.001	.005	.003	.433
11	2201910121040	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
12	2201910121041	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
13	2201910121038	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
14	2201910121037	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
15	2201910121039	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
16	2201910121042	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
17	2201910121016	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192673	A36/A529G50	51200	74500	31	0.69	.175	.872	.203	.018	.028	.38	.175	.134	.034	.013	.001	.005	.003	.43
18	1201910191072	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192742	A36/A529-50	50100	71000	31	0.71	.184	.854	.18	.014	.026	.344	.119	.106	.033	.014	.001	.003	.002	.417

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.