



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:61432

Certificado / Certificate: B62873

Fecha / Date:26/10/2019 17:28 PM

Fecha Impresión / Print Date:26/10/2019 21:08 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201506093001	ANG 2 x 3/8 20ft	000000151180	A36/A529-50	50667	73776	34	0.69	.242	.931	.017	.021	.265	.265	.106	.103	.021	.012	.001	.001	.002	.487
2	2201601051024	ANG 2 x 3/8 20ft	000000152763	A36/A529-50	52300	72100	31	0.73	.18	.82	.016	.027	.18	.301	.102	.083	.025	.014	.001	.002	.002	.4
3	2201601051027	ANG 2 x 3/8 20ft	000000152763	A36/A529-50	52300	72100	31	0.73	.18	.82	.016	.027	.18	.301	.102	.083	.025	.014	.001	.002	.002	.4
4	2201601051021	ANG 2 x 3/8 20ft	000000152767	A36/A529-50	50400	71400	31	0.71	.175	.811	.011	.023	.17	.165	.101	.127	.023	.009	.002	.002	.001	.387
5	2201605041091	CAN 6 (10.5) 20ft	000000160213	A36/A529-50	50200	70800	31	0.71	.162	.82	.009	.019	.212	.201	.053	.083	.018	.004	.001	.001	.003	.37
6	2201605043059	CAN 6 (10.5) 20ft	000000160939	A36/A529-50	57600	78600	26	0.73	.193	.893	.022	.024	.173	.344	.088	.176	.02	.012	.001	.002	.003	.44
7	2201607132021	ANG 2 x 3/8 20ft	0000161615RB	A36/A529-50	54200	75800	29	0.72	.178	.867	.018	.03	.172	.341	.145	.157	.038	.014	.001	.003	.002	.423
8	2201701231039	CAN 6 (8.2) 20ft	000000170016	A36/A529-50	57700	76900	29	0.75	.188	.876	.02	.026	.199	.354	.116	.125	.037	.04	.001	.003	.002	.431
9	2201704112001	CAN 6 (10.5) 20ft	000000170153	A36/A529-50	54300	77200	35	0.7	.188	.895	.024	.032	.215	.361	.159	.199	.033	.017	.001	.003	.002	.454
10	2201901173028	CAN 6 (8.2) 20ft	000182990 RB	A36/A529-50	53100	74500	29	0.71	.189	.868	.012	.024	.22	.273	.094	.08	.026	.012	.001	.002	.002	.416
11	2201901173029	CAN 6 (8.2) 20ft	000182990 RB	A36/A529-50	53100	74500	29	0.71	.189	.868	.012	.024	.22	.273	.094	.08	.026	.012	.001	.002	.002	.416
12	2201811271011	ANG 2 x 3/8 20ft	000000183236	A36/A529-50	51200	74300	30	0.69	.181	.862	.016	.03	.183	.307	.096	.096	.03	.015	.001	.001	.002	.407
13	2201811281045	ANG 2 x 3/8 20ft	000000183232	*A36/A529G5	53200	74200	30	0.72	.193	.857	.018	.036	.184	.319	.095	.123	.029	.001	.002	.002	.002	.425
14	2201906191060	SOL 6 x 3/8 20ft	000000190356	A36/A529-50	53200	71800	31	0.74	.184	.887	.022	.027	.172	.365	.092	.184	.033	.012	.001	.003	.002	.435
15	2201908201023	CAN 8 (13.75) 40ft	000000192202	A36/A529G50	51500	74800	33	0.69	.186	.895	.016	.023	.164	.367	.122	.136	.026	.011	.001	.004	.002	.428
16	2201909271084	ANG 3 x 3/8 20ft	000000192533	A36/A529-50	51900	74200	34	0.7	.182	.857	.019	.025	.196	.426	.104	.114	.029	.013	.001	.003	.002	.422
17	2201909271080	ANG 3 x 3/8 20ft	000000192533	A36/A529-50	51900	74200	34	0.7	.182	.857	.019	.025	.196	.426	.104	.114	.029	.013	.001	.003	.002	.422
18	2201909271086	ANG 3 x 3/8 20ft	000000192533	A36/A529-50	51900	74200	34	0.7	.182	.857	.019	.025	.196	.426	.104	.114	.029	.013	.001	.003	.002	.422

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.