



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:19/11/2019 21:54 PM

Fecha Impresión / Print Date:19/11/2019 22:43 PM

Orden / Order:61931

Certificado / Certificate: B63341



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201712283093	ANG 2 x 1/4 20ft	000000173093	A36/A529-50	55700	76500	32	0.73	.18	.878	.216	.012	.032	.335	.083	.127	.033	.015	.001	.004	.004	.417
2	1201910031037	ANG 1 x 1/8 20ft	000000192569	A36/A529-50	53500	73700	29	0.73	.173	.854	.184	.021	.021	.454	.135	.113	.025	.017	.001	.004	.002	.416
3	1201910031036	ANG 1 x 1/8 20ft	000000192569	A36/A529-50	53500	73700	29	0.73	.173	.854	.184	.021	.021	.454	.135	.113	.025	.017	.001	.004	.002	.416
4	1201910031038	ANG 1 x 1/8 20ft	000000192569	A36/A529-50	53500	73700	29	0.73	.173	.854	.184	.021	.021	.454	.135	.113	.025	.017	.001	.004	.002	.416
5	1201910181092	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192593	A36/A529-50	52400	75200	34	0.7	.193	.861	.2	.02	.031	.4	.157	.113	.026	.013	.001	.002	.003	.441
6	1201910213038	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192746	A36/A529G50	51600	75200	32	0.69	.183	.917	.191	.01	.026	.327	.096	.104	.027	.013	.001	.002	.002	.421
7	1201910211022	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192744	A36/A529-50	52300	74800	34	0.7	.177	.854	.182	.012	.029	.308	.09	.095	.027	.012	.001	.004	.002	.4
8	1201910211020	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192743	A36/A529-50	50100	73900	34	0.68	.178	.885	.183	.014	.03	.413	.094	.099	.028	.014	.001	.003	.002	.415
9	1201910191008	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192755	A36/A529-50	54600	75600	34	0.72	.179	.911	.161	.016	.03	.447	.115	.11	.027	.019	.001	.004	.002	.423
10	1201910183113	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192755	A36/A529-50	54600	75600	34	0.72	.179	.911	.161	.016	.03	.447	.115	.11	.027	.019	.001	.004	.002	.423
11	1201910191004	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192755	A36/A529-50	54600	75600	34	0.72	.179	.911	.161	.016	.03	.447	.115	.11	.027	.019	.001	.004	.002	.423
12	1201910191100	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192754	A36/A529-50	51200	73700	32	0.69	.187	.865	.195	.015	.025	.486	.11	.112	.027	.019	.001	.004	.002	.431
13	1201910191097	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192754	A36/A529-50	51200	73700	32	0.69	.187	.865	.195	.015	.025	.486	.11	.112	.027	.019	.001	.004	.002	.431
14	1201910191014	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192753	A36/A529-50	54100	77500	32	0.7	.199	.904	.191	.016	.024	.407	.128	.128	.028	.017	.001	.003	.002	.449
15	1201910191037	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192753	A36/A529-50	54100	77500	32	0.7	.199	.904	.191	.016	.024	.407	.128	.128	.028	.017	.001	.003	.002	.449
16	1201910183095	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192752	A36/A529-50	51200	73600	33	0.7	.172	.85	.17	.017	.028	.395	.168	.117	.024	.016	.001	.001	.002	.415
17	1201910183064	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192750	A36/A529-50	50600	75500	34	0.67	.176	.865	.198	.016	.03	.423	.138	.104	.031	.016	.001	.002	.002	.422
18	1201910183062	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192750	A36/A529-50	50600	75500	34	0.67	.176	.865	.198	.016	.03	.423	.138	.104	.031	.016	.001	.002	.002	.422

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.