



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:61931

Certificado / Certificate: B63342

Fecha / Date:20/11/2019 00:56 AM

Fecha Impresión / Print Date:20/11/2019 08:59 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201907272021	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000191543	A36/A529G50	57800	75000	33	0.77	.185	.858	.201	.009	.021	.282	.066	.087	.018	.015	.001	.004	.002	.403
2	1201907272026	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000191543	A36/A529G50	57800	75000	33	0.77	.185	.858	.201	.009	.021	.282	.066	.087	.018	.015	.001	.004	.002	.403
3	1201907272019	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000191543	A36/A529G50	57800	75000	33	0.77	.185	.858	.201	.009	.021	.282	.066	.087	.018	.015	.001	.004	.002	.403
4	2201911021023	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191986	A36/A529-50	51900	76300	34	0.68	.203	.858	.205	.015	.034	.493	.094	.11	.026	.018	.001	.005	.003	.445
5	2201911021020	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191986	A36/A529-50	51900	76300	34	0.68	.203	.858	.205	.015	.034	.493	.094	.11	.026	.018	.001	.005	.003	.445
6	1201908242048	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192071	A36/A529-50	51100	76900	34	0.66	.186	.894	.206	.017	.028	.468	.128	.104	.022	.017	.001	.005	.002	.438
7	1201908242046	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192071	A36/A529-50	51100	76900	34	0.66	.186	.894	.206	.017	.028	.468	.128	.104	.022	.017	.001	.005	.002	.438
8	1201908242047	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192071	A36/A529-50	51100	76900	34	0.66	.186	.894	.206	.017	.028	.468	.128	.104	.022	.017	.001	.005	.002	.438
9	1201908221002	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192284	A36/A529-50	55300	74500	30	0.74	.177	.888	.177	.014	.029	.392	.088	.095	.029	.018	.001	.006	.001	.411
10	1201908221003	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192284	A36/A529-50	55300	74500	30	0.74	.177	.888	.177	.014	.029	.392	.088	.095	.029	.018	.001	.006	.001	.411
11	1201909133026	RED 5/8 20ft	000000192389	A36/A529-50	53300	78700	35	0.68	.184	.875	.205	.019	.029	.43	.137	.091	.021	.015	.001	.003	.003	.431
12	1201909133027	RED 5/8 20ft	000000192389	A36/A529-50	53300	78700	35	0.68	.184	.875	.205	.019	.029	.43	.137	.091	.021	.015	.001	.003	.003	.431
13	1201909131022	RED 5/8 20ft	000000192386	A36/A529-50	53200	74100	30	0.72	.175	.867	.175	.012	.027	.403	.108	.094	.023	.013	.001	.002	.002	.408
14	1201909131019	RED 5/8 20ft	000000192386	A36/A529-50	53200	74100	30	0.72	.175	.867	.175	.012	.027	.403	.108	.094	.023	.013	.001	.002	.002	.408
15	1201909131023	RED 5/8 20ft	000000192386	A36/A529-50	53200	74100	30	0.72	.175	.867	.175	.012	.027	.403	.108	.094	.023	.013	.001	.002	.002	.408
16	1201911073034	SOL 3 x 3/8 20ft	000000192912	A36/A529-50	50100	73000	33	0.69	.169	.854	.203	.01	.025	.35	.089	.109	.032	.011	.001	.006	.006	.4
17	1201911073039	SOL 3 x 3/8 20ft	000000192912	A36/A529-50	50100	73000	33	0.69	.169	.854	.203	.01	.025	.35	.089	.109	.032	.011	.001	.006	.006	.4
18	1201911073036	SOL 3 x 3/8 20ft	000000192912	A36/A529-50	50100	73000	33	0.69	.169	.854	.203	.01	.025	.35	.089	.109	.032	.011	.001	.006	.006	.4
19	1201911073035	SOL 3 x 3/8 20ft	000000192912	A36/A529-50	50100	73000	33	0.69	.169	.854	.203	.01	.025	.35	.089	.109	.032	.011	.001	.006	.006	.4
20	2201911133054	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000193048	A36/A529-50	52200	75400	30	0.69	.199	.895	.225	.019	.034	.336	.158	.113	.026	.016	.001	.006	.002	.453
21	2201911133055	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000193048	A36/A529-50	52200	75400	30	0.69	.199	.895	.225	.019	.034	.336	.158	.113	.026	.016	.001	.006	.002	.453

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:20/11/2019 00:56 AM

Fecha Impresión / Print Date:20/11/2019 08:59 AM

Orden / Order:61931

Certificado / Certificate: B63342



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)															
22	2201911133056	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000193048	A36/A529-50	52200	75400	30	0.69	.199	.895	.225	.019	.034	.336	.158	.113	.026	.016	.001	.006	.002	.453	

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.