



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 20/11/2019 02:00 AM

Fecha Impresión / Print Date: 20/11/2019 09:01 AM

Orden / Order: 61931

Certificado / Certificate: B63344



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201908153031	CAN 3 (4.1) 20ft	000000191313	A36/A529-50	53200	71400	30	0.75	.185	.891	.193	.021	.033	.367	.12	.097	.023	.013	.001	.001	.002	.425
2	2201909091041	SOL 6 x 1/4 20ft	000000192258	A36/A529-50	53100	71500	30	0.74	.2	.853	.209	.02	.022	.438	.153	.096	.025	.016	.001	.006	.002	.448
3	2201911121072	CAN 6 (13) 20ft	000000192646	A36/A529-50	55100	77400	29	0.71	.188	.858	.172	.008	.032	.401	.074	.096	.022	.015	.001	.005	.001	.412
4	2201911121070	CAN 6 (13) 20ft	000000192646	A36/A529-50	55100	77400	29	0.71	.188	.858	.172	.008	.032	.401	.074	.096	.022	.015	.001	.005	.001	.412
5	2201911121073	CAN 6 (13) 20ft	000000192646	A36/A529-50	55100	77400	29	0.71	.188	.858	.172	.008	.032	.401	.074	.096	.022	.015	.001	.005	.001	.412
6	2201910211012	CAN 3 (4.1) 20ft	000000192714	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.193	.893	.181	.016	.029	.409	.105	.11	.024	.017	.001	.003	.001	.433
7	2201910211005	CAN 3 (4.1) 20ft	000000192714	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.193	.893	.181	.016	.029	.409	.105	.11	.024	.017	.001	.003	.001	.433
8	2201910211003	CAN 3 (4.1) 20ft	000000192714	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.193	.893	.181	.016	.029	.409	.105	.11	.024	.017	.001	.003	.001	.433
9	2201910211007	CAN 3 (4.1) 20ft	000000192714	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.193	.893	.181	.016	.029	.409	.105	.11	.024	.017	.001	.003	.001	.433
10	1201911053028	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
11	1201911053030	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
12	1201911053017	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
13	1201911053024	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
14	1201911053026	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
15	1201911053023	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
16	1201911053025	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
17	1201911053018	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398
18	1201911053027	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192896	A36/A529-50	50500	72300	33	0.7	.166	.846	.166	.017	.028	.36	.117	.135	.031	.016	.001	.007	.001	.398

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.