



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

### Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:20/11/2019 05:11 AM

Fecha Impresión / Print Date:20/11/2019 09:00 AM

Orden / Order:61931

Certificado / Certificate: B63345



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201811143011	CAN 6 (8.2) 20ft	000182987 RB	A36/A529-50	53200	74600	30	0.71	.176	.874	.215	.012	.023	.294	.091	.096	.025	.014	.001	.005	.002	.407
2	1201901083026	ANG 1 x 3/16 20ft	000000183690	A36/A529-50	52100	76500	32	0.68	.202	.885	.218	.018	.028	.337	.142	.097	.035	.014	.001	.001	.004	.45
3	1201902183098	ANG 1 x 3/16 20ft	000000190465	A36/A529-50	53600	76700	32	0.7	.194	.861	.172	.022	.024	.358	.124	.114	.027	.015	.001	.002	.002	.428
4	1201902181046	ANG 1 x 3/16 20ft	000000190471	A36/A529-50	54300	76900	33	0.71	.184	.88	.196	.025	.037	.382	.133	.15	.04	.016	.001	.003	.003	.434
5	2201905301018	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191473	A36/A529-50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
6	2201905301017	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191473	A36/A529-50	53100	79800	30	0.67	.224	.862	.201	.02	.027	.441	.118	.105	.032	.019	.001	.068	.003	.468
7	2201905301016	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191473	A36/A529-50	53100	79800	30	0.67	.224	.862	.201	.02	.027	.441	.118	.105	.032	.019	.001	.008	.003	.468
8	2201909201001	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191634	A36/A529-50	54300	77500	30	0.7	.186	.895	.189	.016	.024	.3	.13	.094	.023	.021	.001	.006	.002	.424
9	2201909201003	CAN 6 (10.5) 20ft	000000191634	A36/A529-50	54300	77500	30	0.7	.186	.895	.189	.016	.024	.3	.13	.094	.023	.021	.001	.006	.002	.424
10	2201907311018	ANG 2 x 1/4 40ft	000000192037	A36/A529G50	52900	74700	34	0.71	.183	.88	.188	.014	.021	.496	.105	.108	.024	.02	.001	.003	.002	.427
11	2201910261051	CAN 8 (18.75) 20ft	000000192779	A36/A529G50	54400	77100	30	0.71	.193	.899	.201	.015	.028	.366	.108	.161	.031	.019	.001	.005	.001	.44
12	2201910261054	CAN 8 (18.75) 20ft	000000192779	A36/A529G50	54400	77100	30	0.71	.193	.899	.201	.015	.028	.366	.108	.161	.031	.019	.001	.005	.001	.44
13	2201910261049	CAN 8 (18.75) 20ft	000000192779	A36/A529G50	54400	77100	30	0.71	.193	.899	.201	.015	.028	.366	.108	.161	.031	.019	.001	.005	.001	.44
14	2201911091073	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192843	A36/A529-50	55700	78200	32	0.71	.178	.883	.21	.011	.032	.418	.096	.119	.022	.016	.001	.003	.002	.42
15	2201911091038	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192842	A36/A529-50	52400	74200	33	0.71	.185	.874	.23	.018	.037	.486	.131	.128	.023	.018	.001	.005	.002	.441
16	2201911091037	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192842	A36/A529-50	52400	74200	33	0.71	.185	.874	.23	.018	.037	.486	.131	.128	.023	.018	.001	.005	.002	.441
17	2201911113022	CAN 6 (10.5) 20ft	000000192958	A36/A529-50	54100	76700	33	0.71	.184	.87	.232	.016	.031	.389	.129	.112	.024	.013	.001	.004	.001	.432
18	2201911113023	CAN 6 (10.5) 20ft	000000192958	A36/A529-50	54100	76700	33	0.71	.184	.87	.232	.016	.031	.389	.129	.112	.024	.013	.001	.004	.001	.432
19	2201911113021	CAN 6 (10.5) 20ft	000000192958	A36/A529-50	54100	76700	33	0.71	.184	.87	.232	.016	.031	.389	.129	.112	.024	.013	.001	.004	.001	.432

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.