



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 20/12/2019 14:25 PM

Fecha Impresión / Print Date: 20/12/2019 18:12 PM

**Orden / Order: 62098**

**Certificado / Certificate: B64183**



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201911221001	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192679	A36/A529G50	53100	74600	32	0.71	.184	.865	.17	.017	.028	.445	.154	.125	.028	.015	.001	.006	.002	.432
2	2201911221003	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192679	A36/A529G50	53100	74600	32	0.71	.184	.865	.17	.017	.028	.445	.154	.125	.028	.015	.001	.006	.002	.432
3	2201911221007	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192679	A36/A529G50	53100	74600	32	0.71	.184	.865	.17	.017	.028	.445	.154	.125	.028	.015	.001	.006	.002	.432
4	2201911221005	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192679	A36/A529G50	53100	74600	32	0.71	.184	.865	.17	.017	.028	.445	.154	.125	.028	.015	.001	.006	.002	.432
5	2201911213094	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
6	2201911213096	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
7	2201911213089	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
8	2201911213091	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
9	2201911213076	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
10	2201911213077	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192678	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.187	.873	.188	.018	.035	.414	.159	.134	.033	.019	.002	.008	.002	.439
11	2201912201022	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192835	A36/A529-50	52300	74100	31	0.71	.202	.869	.174	.009	.02	.286	.053	.094	.022	.011	.001	.003	.002	.416
12	2201912201023	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192835	A36/A529-50	52300	74100	31	0.71	.202	.869	.174	.009	.02	.286	.053	.094	.022	.011	.001	.003	.002	.416
13	2201912201020	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192835	A36/A529-50	52300	74100	31	0.71	.202	.869	.174	.009	.02	.286	.053	.094	.022	.011	.001	.003	.002	.416
14	2201912201021	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192835	A36/A529-50	52300	74100	31	0.71	.202	.869	.174	.009	.02	.286	.053	.094	.022	.011	.001	.003	.002	.416
15	2201912201019	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192835	A36/A529-50	52300	74100	31	0.71	.202	.869	.174	.009	.02	.286	.053	.094	.022	.011	.001	.003	.002	.416
16	1201911291005	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193134	A36/A529G50	54500	75200	32	0.72	.181	.869	.186	.012	.03	.382	.117	.112	.028	.014	.001	.005	.001	.419
17	1201911291004	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193134	A36/A529G50	54500	75200	32	0.72	.181	.869	.186	.012	.03	.382	.117	.112	.028	.014	.001	.005	.001	.419
18	1201911283048	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193134	A36/A529G50	54500	75200	32	0.72	.181	.869	.186	.012	.03	.382	.117	.112	.028	.014	.001	.005	.001	.419
19	1201911291006	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193132	A36/A529G50	51200	74500	30	0.69	.184	.864	.211	.015	.029	.421	.149	.137	.029	.011	.001	.002	.001	.436
20	1201911291008	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000193132	A36/A529G50	51200	74500	30	0.69	.184	.864	.211	.015	.029	.421	.149	.137	.029	.011	.001	.002	.001	.436

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.