



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:62316

Certificado / Certificate: B64683

Fecha / Date:13/01/2020 14:06 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 14:28 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201912273079	CAN 8 (13.75) 40ft	000000142742	A36/A529-50	50200	71100	33	0.71	.165	.83	.182	.015	.021	.285	.224	.085	.017	.015	.001	.003	.002	.408
2	1201907031027	ANG 2 x 3/16 40ft	000000191233	A36/A529-50	53200	75400	30	0.71	.176	.923	.208	.018	.025	.368	.133	.086	.023	.016	.001	.007	.004	.426
3	1201905091002	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000191227	A36/A529-50	54000	72900	31	0.74	.187	.876	.217	.019	.03	.372	.124	.12	.029	.016	.001	.004	.001	.433
4	1201905091014	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000191227	A36/A529-50	54000	72900	31	0.74	.187	.876	.217	.019	.03	.372	.124	.12	.029	.016	.001	.004	.001	.433
5	2201909211046	CAN 6 (13) 40ft	000000192450	A36/A529-50	51300	78200	34	0.66	.194	.887	.197	.016	.031	.496	.155	.122	.028	.017	.001	.005	.002	.453
6	2201912183045	SOL 4 x 1/2 20ft	000000192696	A36/A529-50	52300	74100	30	0.71	.198	.872	.184	.014	.024	.373	.122	.1	.023	.014	.001	.004	.003	.435
7	2201912121076	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
8	2201912121078	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
9	2201912121072	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
10	2201912121074	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192805	A36/A529-50	53000	73100	33	0.73	.17	.877	.189	.01	.028	.375	.073	.132	.027	.014	.001	.003	.002	.402
11	2202001061058	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
12	2202001061057	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
13	2202001061056	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
14	2202001061054	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
15	2202001061062	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
16	2202001061063	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192847	A36/A529-50	53400	75100	31	0.71	.175	.882	.27	.021	.035	.438	.149	.117	.024	.019	.001	.003	.004	.439
17	1201911211010	RED 1/2 20ft	000000192994	A36/A529-50	53900	75700	31	0.71	.193	.845	.191	.014	.029	.429	.095	.123	.031	.017	.001	.006	.002	.428
18	1201911211014	RED 1/2 20ft	000000192994	A36/A529-50	53900	75700	31	0.71	.193	.845	.191	.014	.029	.429	.095	.123	.031	.017	.001	.006	.002	.428
19	2201912123025	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405
20	2201912123027	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405
21	2201912123026	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54


Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:13/01/2020 14:06 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 14:28 PM

Orden / Order:62316**Certificado / Certificate: B64683**

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)															
22	2201912123029	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193264	A36/A529G50	51200	75700	31	0.68	.182	.863	.186	.01	.033	.372	.06	.099	.022	.016	.001	.002	.002	.405	

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.