



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54


Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:22/02/2020 20:45 PM

Fecha Impresión / Print Date:24/02/2020 07:17 AM

Orden / Order:62316**Certificado / Certificate: B64727**

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2202002221043	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
2	2202002221042	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
3	2202002221041	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
4	2202002221045	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
5	2202002221046	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
6	2202002221037	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
7	2202002221038	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
8	2202002221040	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404
9	2202002221047	SOL 3 x 1/4 20ft	000000200379	A36/A529-50	53200	74100	29	0.72	.171	.851	.202	.019	.027	.311	.1	.117	.025	.025	.02	.003	.006	.404

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.