



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:22/02/2020 07:02 AM

Fecha Impresión / Print Date:22/02/2020 07:38 AM

Orden / Order:63004

Certificado / Certificate: B65866



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201501131005	SOL 4 x 1/2 20ft	000000150012	A36/A529-50	52500	75500	33	0.7	.157	.826	.216	.032	.216	.306	.091	.164	.021	.015	.001	.005	.003	.396
2	2201501131022	SOL 4 x 1/2 20ft	000000150012	A36/A529-50	52500	75500	33	0.7	.157	.826	.216	.032	.216	.306	.091	.164	.021	.015	.001	.005	.003	.396
3	2201912191010	SOL 4 x 1/2 20ft	000000192665	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.175	.87	.017	.034	.205	.495	.141	.166	.037	.022	.001	.007	.002	.437
4	2201912163019	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192662	A36/A529-50	52100	74600	30	0.7	.227	.876	.015	.031	.186	.353	.112	.111	.03	.013	.001	.006	.002	.463
5	2201912163022	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192662	A36/A529-50	52100	74600	30	0.7	.227	.876	.015	.031	.186	.353	.112	.111	.03	.013	.001	.006	.002	.463
6	2201912163021	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192662	A36/A529-50	52100	74600	30	0.7	.227	.876	.015	.031	.186	.353	.112	.111	.03	.013	.001	.006	.002	.463
7	2201912163020	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192662	A36/A529-50	52100	74600	30	0.7	.227	.876	.015	.031	.186	.353	.112	.111	.03	.013	.001	.006	.002	.463
8	2201912163018	SOL 4 x 3/8 20ft	000000192662	A36/A529-50	52100	74600	30	0.7	.227	.876	.015	.031	.186	.353	.112	.111	.03	.013	.001	.006	.002	.463
9	2201912263063	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
10	2201912263062	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
11	2201912263087	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
12	2201912263050	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
13	2201912263061	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
14	2201912263054	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193297	A36/A529-50	52300	73100	30	0.72	.187	.885	.009	.025	.195	.258	.092	.072	.028	.015	.001	.005	.002	.411
15	2202002061058	CAN 4 (5.4) 40ft	000000200123	A36/A529-50	53100	75100	30	0.71	.196	.894	.011	.029	.205	.396	.125	.104	.035	.016	.001	.007	.001	.442
16	2202002061059	CAN 4 (5.4) 40ft	000000200123	A36/A529-50	53100	75100	30	0.71	.196	.894	.011	.029	.205	.396	.125	.104	.035	.016	.001	.007	.001	.442
17	2202002201009	CAN 3 (3.5) 40ft	000000200167	A36/A529-50	53300	74100	31	0.72	.179	.897	.022	.035	.211	.455	.165	.162	.031	.03	.001	.007	.003	.444
18	2202002133033	CAN 6 (10.5) 20ft	000000200279	A36/A529-50	54100	78300	29	0.69	.201	.899	.016	.026	.218	.361	.124	.125	.035	.011	.001	.006	.002	.452

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.