



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63004

Certificado / Certificate: B65867

Fecha / Date:21/02/2020 18:01 PM

Fecha Impresión / Print Date:22/02/2020 07:11 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201708122016	CAN 4 (5.4) 20ft	000000161103	A36/A529-50	57400	81400	29	0.71	.229	.932	.176	.026	.024	.203	.096	.078	.017	.009	.001	.002	.002	.455
2	2201708122019	CAN 4 (5.4) 20ft	000000161103	A36/A529-50	57400	81400	29	0.71	.229	.932	.176	.026	.024	.203	.096	.078	.017	.009	.001	.002	.002	.455
3	2201708122021	CAN 4 (5.4) 20ft	000000161103	A36/A529-50	57400	81400	29	0.71	.229	.932	.176	.026	.024	.203	.096	.078	.017	.009	.001	.002	.002	.455
4	2201911011037	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191976	A36/A529-50	53100	75100	31	0.71	.185	.886	.18	.023	.032	.518	.15	.128	.029	.026	.001	.004	.002	.442
5	2201911011038	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191976	A36/A529-50	53100	75100	31	0.71	.185	.886	.18	.023	.032	.518	.15	.128	.029	.026	.001	.004	.002	.442
6	2201911011035	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191976	A36/A529-50	53100	75100	31	0.71	.185	.886	.18	.023	.032	.518	.15	.128	.029	.026	.001	.004	.002	.442
7	2201911011034	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191976	A36/A529-50	53100	75100	31	0.71	.185	.886	.18	.023	.032	.518	.15	.128	.029	.026	.001	.004	.002	.442
8	2201910091027	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192659	A36/A529-50	53400	78000	31	0.68	.181	.882	.193	.011	.026	.269	.091	.095	.026	.01	.001	.004	.002	.408
9	2202002073075	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200122	A36/A529G50	53200	76000	30	0.7	.201	.89	.202	.009	.027	.399	.091	.131	.055	.023	.001	.006	.002	.448
10	2202002073050	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200164	A36/A529-50	53300	74400	31	0.72	.208	.885	.196	.013	.032	.519	.111	.172	.037	.026	.001	.005	.002	.464
11	2202002073049	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200164	A36/A529-50	53300	74400	31	0.72	.208	.885	.196	.013	.032	.519	.111	.172	.037	.026	.001	.005	.002	.464
12	2202002073015	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200130	A36/A529G50	52100	74500	30	0.7	.194	.881	.179	.01	.03	.411	.091	.121	.034	.015	.001	.004	.002	.431
13	2202002073010	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200130	A36/A529G50	52100	74500	30	0.7	.194	.881	.179	.01	.03	.411	.091	.121	.034	.015	.001	.004	.002	.431
14	2202002131027	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200270	A36/A529-50	53000	77400	32	0.68	.189	.871	.195	.023	.031	.396	.152	.108	.03	.013	.001	.004	.003	.437
15	2202002113014	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200300	A36/A529-50	52100	76800	30	0.68	.197	.882	.227	.012	.028	.31	.113	.099	.028	.01	.001	.002	.002	.438
16	2202002113016	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200300	A36/A529-50	52100	76800	30	0.68	.197	.882	.227	.012	.028	.31	.113	.099	.028	.01	.001	.002	.002	.438
17	2202002113008	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200300	A36/A529-50	52100	76800	30	0.68	.197	.882	.227	.012	.028	.31	.113	.099	.028	.01	.001	.002	.002	.438
18	2202002121010	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200298	A36/A529-50	53000	77200	29	0.69	.192	.871	.224	.014	.032	.361	.136	.117	.034	.015	.001	.003	.002	.441
19	2202002121025	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200298	A36/A529-50	53000	77200	29	0.69	.192	.871	.224	.014	.032	.361	.136	.117	.034	.015	.001	.003	.002	.441
20	2202002121028	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200298	A36/A529-50	53000	77200	29	0.69	.192	.871	.224	.014	.032	.361	.136	.117	.034	.015	.001	.003	.002	.441
21	2202002121029	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200298	A36/A529-50	53000	77200	29	0.69	.192	.871	.224	.014	.032	.361	.136	.117	.034	.015	.001	.003	.002	.441

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.