



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)


Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63004

Certificado / Certificate: B65907

Fecha / Date:22/02/2020 20:56 PM
Fecha Impresión / Print Date:24/02/2020 07:10 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201612051064	ANG 6 x 3/8 40ft	000000162957	A36/A529-50	51800	76800	34	0.67	.191	.904	.203	.023	.027	.417	.197	.125	.029	.018	.002	.004	.002	.457
2	2201808182023	ANG 4 x 3/8 20ft	000000182157	A36/A529-50	51700	77000	32	0.67	.187	.867	.192	.017	.032	.345	.15	.097	.027	.014	.001	.002	.002	.429
3	2201905301035	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191474	A36/A529G50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
4	2201905301039	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191474	A36/A529G50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
5	2201905301041	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191474	A36/A529G50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
6	2201905301045	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191474	A36/A529G50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
7	2201905301048	ANG 4 x 1/2 20ft	000000191474	A36/A529G50	54000	76500	31	0.71	.195	.867	.173	.015	.027	.443	.106	.119	.033	.02	.001	.005	.003	.434
8	2202001211027	ANG 3 x 3/16 20ft	000000200105	A36/A529-50	51100	72100	33	0.71	.201	.879	.181	.013	.033	.379	.069	.144	.03	.017	.001	.004	.001	.433
9	2202002131059	CAN 6 (8.2) 20ft	000000200271	A36/A529-50	52600	75000	30	0.7	.188	.868	.212	.027	.026	.388	.196	.108	.034	.013	.001	.004	.004	.447

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.