



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63004

Certificado / Certificate: B66031

Fecha / Date:27/02/2020 12:11 PM

Fecha Impresión / Print Date:27/02/2020 13:00 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201901091036	ANG 4 x 3/8 20ft	000000183627	A36/A529-50	52400	74600	32	0.7	.18	.86	.193	.012	.027	.264	.072	.083	.021	.01	.001	.003	.002	.397
2	2201901091038	ANG 4 x 3/8 20ft	000000183627	A36/A529-50	52400	74600	32	0.7	.18	.86	.193	.012	.027	.264	.072	.083	.021	.01	.001	.003	.002	.397
3	2201901091037	ANG 4 x 3/8 20ft	000000183627	A36/A529-50	52400	74600	32	0.7	.18	.86	.193	.012	.027	.264	.072	.083	.021	.01	.001	.003	.002	.397
4	2201901091039	ANG 4 x 3/8 20ft	000000183627	A36/A529-50	52400	74600	32	0.7	.18	.86	.193	.012	.027	.264	.072	.083	.021	.01	.001	.003	.002	.397
5	2202002263037	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
6	2202002263042	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
7	2202002263039	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
8	2202002263033	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	A36/A529-50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
9	2202002263041	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
10	2202002263040	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
11	2202002263038	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	*A36/A529G50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
12	2202002263032	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200324	A36/A529-50	50100	70200	30	0.71	.18	.885	.183	.014	.018	.367	.124	.149	.029	.013	.005	.017	.002	.424
13	2202002271002	SOL 4 x 1/4 20ft	000000200322	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.199	.879	.195	.019	.028	.369	.143	.103	.029	.014	.001	.004	.002	.444

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.