



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:26/02/2020 23:26 PM

Fecha Impresión / Print Date:27/02/2020 07:35 AM

Orden / Order:63107

Certificado / Certificate: B66032



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1202002252028	RED 5/8 20ft	000000200249	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.181	.875	.215	.021	.03	.367	.185	.116	.031	.014	.001	.005	.001	.438
2	1202002252029	RED 5/8 20ft	000000200249	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.181	.875	.215	.021	.03	.367	.185	.116	.031	.014	.001	.005	.001	.438
3	1202002251063	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
4	1202002251060	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
5	1202002251059	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
6	1202002251054	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
7	1202002251053	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
8	1202002251049	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
9	1202002251056	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
10	1202002251051	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
11	1202002251047	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
12	1202002251057	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
13	1202002251050	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
14	1202002251062	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
15	1202002251052	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448
16	1202002251061	RED 5/8 20ft	000000200248	A36/A529-50	53400	74100	31	0.72	.187	.894	.218	.021	.033	.352	.193	.109	.029	.014	.001	.005	.003	.448

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.