



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE .C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:62989

Certificado / Certificate: B66102

Fecha / Date:29/02/2020 03:42 AM

Fecha Impresión / Print Date:29/02/2020 03:52 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1202001161024	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
2	1202001161026	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
3	1202001161027	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
4	1202001161020	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
5	1202001161025	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
6	1202001161021	ANG 1 1/2 x 1/8 20ft	000000192891	A36/A529-50	53200	75000	30	0.71	.176	.911	.208	.008	.024	.329	.081	.091	.02	.008	.001	.003	.001	.411
7	1202001241011	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000193165	A36/A529-50	51000	74100	30	0.69	.17	.871	.25	.015	.033	.326	.109	.118	.028	.013	.001	.003	.001	.414
8	1202001241010	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000193165	A36/A529-50	51000	74100	30	0.69	.17	.871	.25	.015	.033	.326	.109	.118	.028	.013	.001	.003	.001	.414
9	1202001241014	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000193165	A36/A529-50	51000	74100	30	0.69	.17	.871	.25	.015	.033	.326	.109	.118	.028	.013	.001	.003	.001	.414
10	1202001241009	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000193165	A36/A529-50	51000	74100	30	0.69	.17	.871	.25	.015	.033	.326	.109	.118	.028	.013	.001	.003	.001	.414
11	1202001241012	ANG 1 1/2 x 0.109 20ft	000000193165	A36/A529-50	51000	74100	30	0.69	.17	.871	.25	.015	.033	.326	.109	.118	.028	.013	.001	.003	.001	.414
12	1202001151011	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
13	1202001151012	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
14	1202001151010	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
15	1202001151009	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
16	1202001151008	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
17	1202001151007	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193162	A36/A529-50	54400	76900	33	0.71	.198	.928	.243	.009	.026	.363	.071	.116	.026	.011	.001	.003	.001	.445
18	1202002071001	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200028	A36/A529-50	52100	74500	31	0.7	.222	.887	.226	.012	.028	.404	.095	.137	.033	.017	.001	.008	.002	.469

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.