



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:29/02/2020 14:07 PM

Fecha Impresión / Print Date:29/02/2020 16:45 PM

Orden / Order:62989

Certificado / Certificate: B66103



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201802172052	ANG 3 x 3/16 20ft	000000180354	A36/A529-50	54700	76800	31	0.71	.185	.855	.177	.02	.028	.035	.131	.103	.03	.016	.001	.005	.003	.399
2	2201909241013	ANG 3 x 1/4 40ft	000000191886	A36/A529-50	50800	72600	32	0.7	.218	.888	.224	.013	.031	.457	.106	.124	.029	.017	.001	.003	.002	.469
3	2201911021021	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191986	A36/A529-50	51900	76300	34	0.68	.203	.858	.205	.015	.034	.493	.094	.11	.026	.018	.001	.005	.003	.445
4	2201911021007	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191983	A36/A529-50	51200	72200	32	0.71	.203	.853	.212	.016	.04	.516	.1	.12	.03	.02	.001	.007	.003	.449
5	2201911021002	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191983	A36/A529-50	51200	72200	32	0.71	.203	.853	.212	.016	.04	.516	.1	.12	.03	.02	.001	.007	.003	.449
6	2201911021006	ANG 6 x 3/8 20ft	000000191983	A36/A529-50	51200	72200	32	0.71	.203	.853	.212	.016	.04	.516	.1	.12	.03	.02	.001	.007	.003	.449
7	1202001281056	ANG 1 x 1/8 20ft	000000192961	A36/A529-50	51800	75000	32	0.69	.18	.876	.195	.017	.034	.308	.139	.121	.03	.013	.001	.002	.001	.421
8	2201912093020	ANG 2 x 3/16 40ft	000000193157	A36/A529-50	53100	74100	30	0.72	.165	.876	.214	.01	.031	.359	.105	.108	.026	.012	.002	.005	.001	.406
9	1202001291037	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200041	A36/A529-50	53800	75500	33	0.71	.179	.862	.213	.014	.03	.397	.138	.136	.035	.021	.001	.005	.002	.429
10	1202001291042	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200041	A36/A529-50	53800	75500	33	0.71	.179	.862	.213	.014	.03	.397	.138	.136	.035	.021	.001	.005	.002	.429
11	1202001291044	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200041	A36/A529-50	53800	75500	33	0.71	.179	.862	.213	.014	.03	.397	.138	.136	.035	.021	.001	.005	.002	.429
12	1202001291034	ANG 1 x 1/8 20ft	000000200041	A36/A529-50	53800	75500	33	0.71	.179	.862	.213	.014	.03	.397	.138	.136	.035	.021	.001	.005	.002	.429
13	1202001311041	ANG 1 x 0.109 20ft	000000200060	A36/A529-50	52500	73500	32	0.71	.187	.89	.196	.022	.028	.395	.196	.109	.031	.014	.001	.004	.002	.447
14	2202001171089	ANG 3 x 1/4 20ft	000000200091	A36/A529-50	50600	73700	34	0.69	.188	.874	.153	.018	.023	.374	.112	.146	.023	.014	.001	.004	.002	.421
15	2202001171090	ANG 3 x 1/4 20ft	000000200091	A36/A529-50	50600	73700	34	0.69	.188	.874	.153	.018	.023	.374	.112	.146	.023	.014	.001	.004	.002	.421
16	1202001303034	ANG 1 x 0.109 20ft	000000200059	A36/A529-50	51200	71700	32	0.71	.178	.858	.218	.021	.031	.387	.192	.142	.032	.015	.001	.004	.002	.438
17	1202001311005	ANG 1 x 0.109 20ft	000000200059	A36/A529-50	51200	71700	32	0.71	.178	.858	.218	.021	.031	.387	.192	.142	.032	.015	.001	.004	.002	.438
18	1202001311015	ANG 1 x 0.109 20ft	000000200059	A36/A529-50	51200	71700	32	0.71	.178	.858	.218	.021	.031	.387	.192	.142	.032	.015	.001	.004	.002	.438

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.