



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700

Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:62989

Certificado / Certificate: B66115

Fecha / Date:03/03/2020 06:02 AM

Fecha Impresión / Print Date:11/03/2020 16:31 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201911261035	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190988	A36/A529G50	53200	75100	31	0.71	.201	.898	.2	.018	.029	.372	.107	.108	.027	.016	.001	.004	.002	.443
2	2201911261037	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190988	A36/A529G50	53200	75100	31	0.71	.201	.898	.2	.018	.029	.372	.107	.108	.027	.016	.001	.004	.002	.443
3	2201911261043	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190988	A36/A529G50	53200	75100	31	0.71	.201	.898	.2	.018	.029	.372	.107	.108	.027	.016	.001	.004	.002	.443
4	2201911261045	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190988	A36/A529G50	53200	75100	31	0.71	.201	.898	.2	.018	.029	.372	.107	.108	.027	.016	.001	.004	.002	.443
5	2201911261048	ANG 4 x 1/2 20ft	000000190988	A36/A529G50	53200	75100	31	0.71	.201	.898	.2	.018	.029	.372	.107	.108	.027	.016	.001	.004	.002	.443
6	2201911013073	ANG 6 x 3/8 40ft	000000191983	A36/A529-50	50400	73200	34	0.69	.203	.853	.212	.016	.04	.516	.1	.12	.03	.02	.001	.007	.003	.449
7	2202001041051	SOL 6 x 3/8 20ft	000000192844	A36/A529-50	51700	74400	30	0.69	.18	.855	.201	.01	.032	.403	.089	.114	.021	.015	.001	.002	.002	.413
8	2202002061038A	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200133	A36/A529-50	50400	72900	32	0.69	.199	.874	.171	.008	.029	.275	.074	.09	.022	.011	.001	.004	.002	.417
9	2202002061038B	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200133	A36/A529-50	50400	72900	32	0.69	.199	.874	.171	.008	.029	.275	.074	.09	.022	.011	.001	.004	.002	.417
10	2202002061039A	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200133	A36/A529-50	50400	72900	32	0.69	.199	.874	.171	.008	.029	.275	.074	.09	.022	.011	.001	.004	.002	.417
11	2202002061039B	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200133	A36/A529-50	50400	72900	32	0.69	.199	.874	.171	.008	.029	.275	.074	.09	.022	.011	.001	.004	.002	.417
12	2202002061046A	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200123	A36/A529-50	53100	75100	30	0.71	.196	.894	.205	.011	.029	.396	.104	.125	.035	.016	.001	.007	.001	.442
13	2202002061046B	CAN 4 (5.4) 20ft	000000200123	A36/A529-50	53100	75100	30	0.71	.196	.894	.205	.011	.029	.396	.104	.125	.035	.016	.001	.007	.001	.442
14	2202003021042	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200155	A36/A529-50	54100	73100	31	0.74	.197	.857	.203	.015	.03	.411	.097	.128	.028	.015	.001	.004	.002	.435
15	2202003021046	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200155	A36/A529-50	54100	73100	31	0.74	.197	.857	.203	.015	.03	.411	.097	.128	.028	.015	.001	.004	.002	.435
16	2202003021047	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200155	A36/A529-50	54100	73100	31	0.74	.197	.857	.203	.015	.03	.411	.097	.128	.028	.015	.001	.004	.002	.435
17	2202003021043	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200155	A36/A529-50	54100	73100	31	0.74	.197	.857	.203	.015	.03	.411	.097	.128	.028	.015	.001	.004	.002	.435
18	2202003021045	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200155	A36/A529-50	54100	73100	31	0.74	.197	.857	.203	.015	.03	.411	.097	.128	.028	.015	.001	.004	.002	.435

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.