



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:09/03/2020 20:45 PM

Fecha Impresión / Print Date:09/03/2020 20:52 PM

Orden / Order:63154

Certificado / Certificate: B66348



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201906061023	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000191435	A36/A529-50	50900	75000	34	0.68	.189	.85	.218	.017	.033	.413	.129	.118	.03	.015	.001	.006	.003	.434
2	1202001133012	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
3	1202001133016	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
4	1202001133027	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
5	1202001133024	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
6	1202001133022	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
7	1202001133020	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
8	1202001133014	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
9	1202001133025	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
10	1202001133023	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
11	1202001133021	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
12	1202001133019	ANG 1 1/2 x 3/16 20ft	000000193169	A36/A529-50	51200	73000	30	0.7	.183	.845	.218	.016	.031	.385	.141	.136	.029	.018	.002	.005	.002	.429
13	2202001201013	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
14	2202001201019	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
15	2202001201023	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
16	2202001201021	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
17	2202001201011	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
18	2202001201015	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
19	2202001201017	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
20	2202001201016	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200073	A36/A529-50	50600	75400	33	0.67	.187	.855	.192	.013	.03	.329	.097	.094	.027	.016	.001	.002	.003	.415
21	2202001181093	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200071	A36/A529-50	50200	74700	35	0.67	.184	.863	.195	.015	.033	.443	.116	.147	.032	.022	.001	.005	.002	.43

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

**Orden / Order:63154**

**Certificado / Certificate: B66348**

Fecha / Date:09/03/2020 20:45 PM

Fecha Impresión / Print Date:09/03/2020 20:52 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
22	2202001181094	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200071	A36/A529-50	50200	74700	35	0.67	.184	.863	.195	.015	.033	.443	.116	.147	.032	.022	.001	.005	.002	.43
23	2202001201007	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200071	A36/A529-50	50200	74700	35	0.67	.184	.863	.195	.015	.033	.443	.116	.147	.032	.022	.001	.005	.002	.43
24	2202001181089	ANG 3 x 3/8 20ft	000000200070	A36/A529-50	50900	76100	34	0.67	.188	.869	.229	.015	.035	.375	.161	.129	.032	.017	.001	.004	.002	.443
25	1202002061045	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200026	A36/A529-50	56100	77000	33	0.73	.184	.845	.203	.014	.033	.434	.097	.125	.031	.02	.001	.005	.002	.422
26	1202002071052	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414
27	1202002053002	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200209	A36/A529-50	52100	74100	30	0.7	.185	.964	.216	.024	.025	.402	.181	.101	.022	.012	.001	.005	.003	.456

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.