



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 09/03/2020 21:47 PM

Fecha Impresión / Print Date: 09/03/2020 22:08 PM

Orden / Order: 63154

Certificado / Certificate: B66354



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201910011031	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192544	A36/A529G50	54300	78400	33	0.69	.189	.886	.209	.031	.035	.494	.21	.096	.021	.017	.001	.004	.004	.457
2	2201909303073	ANG 4 x 1/4 20ft	000000192542	A36/A529G50	54800	77000	33	0.71	.191	.857	.204	.019	.026	.489	.153	.11	.022	.015	.001	.005	.002	.443
3	1201910221005	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192619	A36/A529-50	50800	73200	33	0.69	.18	.896	.194	.012	.033	.376	.121	.095	.022	.014	.001	.003	.002	.422
4	1201910221017	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192619	A36/A529-50	50800	73200	33	0.69	.18	.896	.194	.012	.033	.376	.121	.095	.022	.014	.001	.003	.002	.422
5	1201910221021	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192619	A36/A529-50	50800	73200	33	0.69	.18	.896	.194	.012	.033	.376	.121	.095	.022	.014	.001	.003	.002	.422
6	1201910213043	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192747	A36/A529-50	50400	73200	30	0.69	.169	.85	.19	.009	.026	.345	.096	.117	.027	.012	.01	.001	.002	.4
7	2202001303105	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193268	A36/A529-50	50800	71900	31	0.71	.176	.854	.208	.011	.03	.374	.063	.098	.024	.013	.001	.004	.001	.402
8	2202001303088	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193268	A36/A529-50	50800	71900	31	0.71	.176	.854	.208	.011	.03	.374	.063	.098	.024	.013	.001	.004	.001	.402
9	2202001303086	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193268	A36/A529-50	50800	71900	31	0.71	.176	.854	.208	.011	.03	.374	.063	.098	.024	.013	.001	.004	.001	.402
10	2202001303084	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193268	A36/A529-50	50800	71900	31	0.71	.176	.854	.208	.011	.03	.374	.063	.098	.024	.013	.001	.004	.001	.402
11	2202001311022	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
12	2202001311026	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
13	2202001311025	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
14	2202001311027	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
15	2202001311003	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
16	2202001311021	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
17	2202001311020	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
18	2202001311012	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
19	2202001311028	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4
20	2202001311029	ANG 2 x 1/4 20ft	000000193275	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.181	.891	.162	.01	.031	.267	.068	.103	.027	.012	.001	.003	.002	.4

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.