



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE .C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63154

Certificado / Certificate: B66355

Fecha / Date:09/03/2020 20:37 PM

Fecha Impresión / Print Date:10/03/2020 07:37 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2202002291030	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
2	2202002291022	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
3	2202002291018	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
4	2202002291023	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
5	2202002291012	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
6	2202002291013	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
7	2202002291017	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
8	2202002291024	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
9	2202002291019	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
10	2202002291020	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
11	2202002291035	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
12	2202002291029	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
13	2202002291027	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
14	2202002291026	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
15	2202002291028	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
16	2202002291031	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
17	2202002291034	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423
18	2202002291033	ANG 4 x 1/4 20ft	000000200336	A36/A529-50	53100	74100	31	0.72	.202	.859	.181	.023	.019	.298	.063	.139	.022	.019	.005	.018	.002	.423

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.