



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63811

Certificado / Certificate: B67542

Fecha / Date:12/05/2020 14:31 PM

Fecha Impresión / Print Date:12/05/2020 14:51 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201705312038	ANG 3 x 3/16 20ft	000000170897	A36/A529-50	51400	74700	30	0.69	.179	.944	.171	.022	.034	.283	.244	.16	.042	.003	.005	.004	.002	.453
2	2201811242064	ANG 5 x 3/8 20ft	000000182727	A36/A529-50	52100	74200	31	0.7	.191	.879	.194	.016	.04	.309	.155	.143	.034	.012	.001	.002	.002	.438
3	2201904121063	ANG 4 x 5/16 20ft	000000190980	A36/A529-50	51100	72800	36	0.7	.191	.852	.166	.019	.023	.315	.113	.175	.032	.012	.001	.003	.003	.423
4	1201905013048	SOL 1 1/2 x 1/2 20ft	000000191064	A36/A529-50	51200	76800	35	0.67	.188	.87	.203	.016	.03	.326	.104	.098	.02	.014	.001	.001	.003	.42
5	2201907233088	ANG 2 1/2 x 3/8 20ft	000000192000	A36/A529G50	51400	75300	35	0.68	.178	.86	.21	.014	.028	.347	.115	.099	.025	.013	.001	.002	.002	.414
6	2201909111035A	SOL 6 x 3/4 20ft	000000192267	A36/A529-50	53100	76700	30	0.69	.188	.884	.206	.017	.027	.404	.127	.101	.031	.016	.001	.006	.002	.435
7	2201909111035B	SOL 6 x 3/4 20ft	000000192267	A36/A529-50	53100	76700	30	0.69	.188	.884	.206	.017	.027	.404	.127	.101	.031	.016	.001	.006	.002	.435
8	2201912191084	SOL 4 x 5/8 20ft	000000192655	A36/A529-50	50100	73900	32	0.68	.174	.891	.198	.018	.03	.35	.185	.106	.029	.011	.001	.006	.003	.429
9	2202003091057	SOL 6 x 1/2 20ft	000000192867	A36/A529-50	52400	75100	31	0.7	.175	.881	.223	.013	.032	.347	.13	.105	.025	.013	.001	.003	.003	.42
10	2202003091055	SOL 6 x 1/2 20ft	000000192867	A36/A529-50	52400	75100	31	0.7	.175	.881	.223	.013	.032	.347	.13	.105	.025	.013	.001	.003	.003	.42
11	2201911263016	SOL 5 x 3/8 20ft	000000193089	A36/A529-50	50300	73600	30	0.68	.2	.875	.185	.013	.034	.438	.097	.14	.031	.015	.001	.006	.001	.441
12	2202001201048	ANG 3 x 3/16 20ft	000000200061	A36/A529-50	55000	74500	32	0.74	.204	.869	.199	.028	.037	.369	.092	.111	.026	.015	.001	.004	.002	.438
13	2202003031068	ANG 4 x 3/8 20ft	000000200094	A36/A529-50	51300	74200	31	0.69	.213	.856	.206	.015	.034	.3	.095	.084	.025	.012	.001	.005	.002	.44
14	1202002043009	ANG 1 x 1/4 20ft	000000200208	A36/A529-50	54300	76000	30	0.71	.185	.869	.217	.025	.033	.397	.185	.114	.028	.015	.001	.005	.002	.443
15	1202003271012	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000200256	A36/A529-50	56400	77600	32	0.73	.177	.864	.193	.034	.035	.389	.292	.143	.044	.017	.001	.004	.002	.456
16	1202003271009	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000200256	A36/A529-50	56400	77600	32	0.73	.177	.864	.193	.034	.035	.389	.292	.143	.044	.017	.001	.004	.002	.456
17	2202002273031	SOL 4 x 5/16 20ft	000000200327	A36/A529-50	53500	76700	30	0.7	.177	.858	.22	.022	.026	.324	.038	.138	.026	.013	.005	.018	.002	.401
18	2202003251045	ANG 3 x 5/16 20ft	000000200597	A36/A529-50	53200	75400	30	0.71	.201	.887	.202	.013	.038	.401	.137	.114	.003	.017	.001	.001	.002	.445

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a
Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.