



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 19/12/2019 17:48 PM

Fecha Impresión / Print Date: 19/12/2019 17:55 PM

Orden / Order: 86

Certificado / Certificate: B83



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1201905282014	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
1201905282015	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
1201905282016	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
1201905282010	RED 3/4 20ft	000000191123	A36/A529G50	50900	75000	37	0.68	.174	.877	.225	.019	.033	.385	.135	.099	.027	.016	.001	.009	.002	.423
1201905281074	RED 3/4 20ft	000000191118	A36/A529G50	53565	79900	39	0.67	.219	.898	.204	.013	.029	.353	.095	.111	.028	.019	.001	.01	.001	.461
1201908211039	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192238	A36/A529G50	52200	76000	33	0.69	.176	.874	.207	.026	.027	.334	.178	.092	.025	.015	.001	.006	.002	.425
1201908212042	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192241	A36/A529G50	55300	76500	33	0.72	.188	.849	.183	.016	.024	.462	.118	.118	.022	.016	.001	.004	.002	.427
1201908212040	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192241	A36/A529G50	55300	76500	33	0.72	.188	.849	.183	.016	.024	.462	.118	.118	.022	.016	.001	.004	.002	.427
1201908212041	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192241	A36/A529G50	55300	76500	33	0.72	.188	.849	.183	.016	.024	.462	.118	.118	.022	.016	.001	.004	.002	.427
1201908212045	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192241	A36/A529G50	55300	76500	33	0.72	.188	.849	.183	.016	.024	.462	.118	.118	.022	.016	.001	.004	.002	.427
2201909253021	ANG 3 x 3/16 20ft	000000192456	A36/A529-50	55100	74000	32	0.74	.19	.86	.197	.018	.022	.41	.127	.094	.023	.013	.001	.003	.003	.43
2201909253022	ANG 3 x 3/16 20ft	000000192456	A36/A529-50	55100	74000	32	0.74	.19	.86	.197	.018	.022	.41	.127	.094	.023	.013	.001	.003	.003	.43

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.