



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:83

Certificado / Certificate: B86

Fecha / Date:20/12/2019 12:37 PM

Fecha Impresión / Print Date:20/12/2019 12:50 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201909181064	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000191527	A36/A529-50	52100	76900	31	0.68	.186	.869	.192	.012	.029	.418	.098	.094	.021	.014	.001	.002	.002	.421
2201909181062	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000191527	A36/A529-50	52100	76900	31	0.68	.186	.869	.192	.012	.029	.418	.098	.094	.021	.014	.001	.002	.002	.421
2201909181067	ANG 2 1/2 x 3/16 20ft	000000191527	A36/A529-50	52100	76900	31	0.68	.186	.869	.192	.012	.029	.418	.098	.094	.021	.014	.001	.002	.002	.421
1201911063050	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192807	A36/A529-50	53100	76800	29	0.69	.171	.872	.181	.009	.027	.397	.109	.15	.034	.016	.001	.004	.002	.412
1201911063058	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192807	A36/A529-50	53100	76800	29	0.69	.171	.872	.181	.009	.027	.397	.109	.15	.034	.016	.001	.004	.002	.412
1201911063039	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192807	A36/A529-50	53100	76800	29	0.69	.171	.872	.181	.009	.027	.397	.109	.15	.034	.016	.001	.004	.002	.412
1201911063052	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192807	A36/A529-50	53100	76800	29	0.69	.171	.872	.181	.009	.027	.397	.109	.15	.034	.016	.001	.004	.002	.412
1201911063015	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192906	A36/A529-50	51300	73500	34	0.7	.184	.854	.192	.017	.028	.258	.119	.087	.027	.009	.001	.003	.003	.411
2201911223038	ANG 4 x 3/8 40ft	000000193066	A36/A529-50	51100	74500	30	0.69	.182	.859	.211	.015	.028	.363	.095	.106	.028	.016	.001	.006	.001	.416
0 2201911223039	ANG 4 x 3/8 40ft	000000193066	A36/A529-50	51100	74500	30	0.69	.182	.859	.211	.015	.028	.363	.095	.106	.028	.016	.001	.006	.001	.416
1 2201911223040	ANG 4 x 3/8 40ft	000000193066	A36/A529-50	51100	74500	30	0.69	.182	.859	.211	.015	.028	.363	.095	.106	.028	.016	.001	.006	.001	.416

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.