



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

LAMINADORA VISTA HERMOSA

Fecha / Date: 15/06/2017 17:48 PM
 Fecha Impresión / Print Date: 15/06/2017 17:52 PM

Orden / Order: 49254

Certificado / Certificate: B49131



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADE	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201706151010	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
2	1201706151014	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
3	1201706151018	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
4	1201706151016	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
5	1201706151019	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
6	1201706151012	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
7	1201706151015	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
8	1201706152001	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
9	1201706151023	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171304	A36/A529-50	54600	77500	33	0.7	.187	.864	.194	.012	.036	.369	.091	.112	.029	.015	.001	.007	.002	.42
10	1201706151004	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
11	1201706151003	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
12	1201706151008	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
13	1201706151007	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
14	1201706151001	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
15	1201706151002	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
16	1201706151009	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
17	1201706143017	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427
18	1201706143016	ANG 20ft 1-1/4x1-1/4x1/8	000000171303	A36/A529-50	54400	75600	31	0.72	.193	.878	.212	.01	.033	.36	.071	.121	.028	.014	.001	.002	.002	.427

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529/ A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529/ A529M; ASTM A370 - 12a

[Signature]
 Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.