## APM



Fecha: 15 Dec 2006 Pagina: 1 of 1

## CERTIFICADO DE CALIDAD No. MTY 760694

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col. Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540 Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

**TULTITLAN** 

54940

P/O No. 2129

S/O No. MTY 83825 / 6 / 1

B/L No. MTY 255785 / 1

Inv No. MTY

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

Shp.

15/12/2006

## CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 760694

RFNA0.0240X48.00-1008 10T ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO .61mm NOM X 1220.mm / 0.024 x 48.031

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.	•
0634258	HRB =46.00 ESPESOR=0.6220	1003408AH	1	9,496	
0634258	HRB =46.00 ESPESOR=0.6220	1003408AI	1	9,348	
			2	18,844	

Colada	**** Analisis Quimico ****	
	C=0.0600 Mn=0.1920 S=0.0070 P=0.0149 Si=0.0161 Al=0.0512	
0634258		

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Dureza-ASTM E 18-05 - Durómetro de banco-LA-E-0184.LA-E-0185

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

JEFE DE LABORATORIO