

INFORME DE PRUEBAS O ENSAYOS No. MTY 952222

Embarcado Por :
 Ternium México, S.A. de C.V.
 Ave. Universidad N° 992
 Colonia Cuauhtémoc
 San Nicolás de los Garza, N. L. C.P. 66450
 R.F.C. TME840710TR4

P/O No. 4575
 S/O No. MTY 97718 / 9 / 1
 B/L No. MTY 483805 / 1
 Inv No. MTY

Shp. 2008/06/15

Vendido a : (1269)
 PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.
 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O
 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

Embarcado a:
 PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V.
 AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O
 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN 54940

TULTITLAN 54940

CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 952222

RFNA0.0240X48.00-1008 10T
 ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO
 .61mm NOM X 1220.mm / 0.024 x 48.031

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso kg
	HRB =62,00 ESPESOR=0,6220 (0,0245")	1193360AH	1	6 074
	HRB =52,00 ESPESOR=0,6000 (0,0236")	1193362AI	1	6 106
	HRB =52,00 ESPESOR=0,6220 (0,0245")	1193369AI	1	6 048
	HRB =48,00 ESPESOR=0,6220 (0,0245")	1193372AI	1	6 344
			4	24 572

Colada	**** Analisis Quimico ****
DA3626	C=0,0500 Mn=0,2700 S=0,0230 P=0,0120 Si=0,0100 Al=0,0290
DA3699	C=0,0700 Mn=0,2300 S=0,0180 P=0,0050 Si=0,0100 Al=0,0340
DA3865	C=0,0500 Mn=0,2600 S=0,0170 P=0,0140 Si=0,0300 Al=0,0470
DA4314	C=0,0500 Mn=0,2800 S=0,0170 P=0,0100 Si=0,0200 Al=0,0420

INFORME DE PRUEBAS O ENSAYOS No. MTY 952222

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN MPa (KPSI) Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 50mm DE LONGITUD CALIBRADA

Certificación de análisis químico y propiedades mecánicas en producto plano

PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL.

POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

Los datos expresados en este certificado están conforme a la NOM-008-SCFI-2002. (Sistema Inglés)


Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Tensión-ASTM E 8-04ASTM A 370-03a - Máquina de Tensión T.O.-LA-E-0001, LA-E-008

Documentos utilizados: I-LABO-014, I-LABO-038

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

NOTA: ESTE INFORME SOLO AVALA LOS RESULTADOS DE LAS MUESTRAS ENSAYADAS Y NO DEBERÁ REPRODUCIRSE PARCIAL NI TOTALMENTE SIN LA AUTORIZACIÓN DEL LABORATORIO.



JEFE DE LABORATORIO QUIMICO METALURGICO
Ing. HECTOR VILLARREAL T.