## APM Division de: Industrias Monterrey SA de Ckeferencia Miprocert 1e. Rpt



Fecha: 14 Feb 2006 Pagina: 1 of 1

## No. MTY 648697 CERTIFICADO DE CALIDAD

Embarcado Por:

APM Division de: IMSA-MEX, SA DE CV

Churubusco #1000

Col Santa Fé

Monterrey, Nuevo León 64540

Tel. 8329-5000 Fax: 8329-5024

Vendido a:

(1269)PLESA ANAHUAC Y CIA. S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

P/O No. 777

S/O No. MTY 75598 / 5 / 1

MTY 124953 / 1

Inv No. MTY 14/02/2006

Embarcado a:

PLESA ANAHUAC Y CIA, S.A. DE C.V. AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-0

COL. SAN FRANCISCO CHILPAN

TULTITLAN

54940

## CERTIFICADO DE ANALISIS Y EVALUACION Cert. No. MTY 648697

RFNA0.024X36.00-1008 6-11T ROLLO FRIO TENSIONIVELADO SAE-1008 MATE ACEITADO .607mm NOM X 915.mm / 0.024 x 36.024

Colada	Propiedades	No. de Rollo	Piezas	Peso Kgs.
0610071-1	24	895502AH	1	7,540
	HRB = 36.00			
	ESPESOR=0.6200			
0610071-1		895502AI	1.1	6,640
	HRB = 36.00	15a 5 1		
	ESPESOR=0.6200			
			2	14,180

Colada	**** Analisis Quimico ****			
C=0.	0540 Mn=0.1840 S=0.0070 P=0.0078 Si=0.0128 Al=0.0514			
0610071-1				

LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS MECANICAS ESTAN EN KSI [MPa] Y EL POR CIENTO DE ALARGAMIENTO ESTA EN 2" DE LONGITUD CALIBRADA. PARA CUALQUIER PREGUNTA SOLO LA ACEPTAREMOS DEL CLIENTE ANTES DICHO Y CON EL DOCUMENTO ORIGINAL. POR LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LA INFORMACION AQUI REPORTADA ESTA CORRECTA Y QUE EXISTE EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.

Los métodos y equipos utilizados para la obtención de los resultados arriba descritos, según aplique, son los siguientes:

Dureza-ASTM E 18-02 - Durómetro de banco-LA-E-0002.LA-E-0003

La incertidumbre por equipo según aplique está documentada en el certificado de calibración.

JEFE DE LABORATORIO