



## CERTIFICADO DE CALIDAD MILL TEST REPORT

LAMINA GALVANIZADA / LAMINA GALVANIZADA PINTADA  
GALVANIZED STEEL SHEET / PAINTED GALVANIZED STEEL SHEET

|           |     |      |
|-----------|-----|------|
| No. FOLIO |     |      |
| 15819     |     |      |
| DIA       | MES | AÑO  |
| 20        | 3   | 2020 |

ANTIGUA CARRETERA A ROMA KM. 7.7 C.P. 66000 APODACA N.L. MEXICO T+52 (81) 8215 8383 F+52 (81) 8215 8330

| CLIENTE / DIRECCION<br>CUSTOMER / ADDRESS | No. PEDIDO<br>ORDER # | CUSTOMER P.O. | NORMA DE CALIDAD<br>ASTM QUALITY STD. |
|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|
|---|-----------------------|---------------|---------------------------------------|

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.  
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66 COL. SAN FRANCISCO CHILPAN  
54940 TULTITLAN EDO. DE MEX.

1200351188

29630

ASTM CS TYPE B A653  
A653M, A924/A924M  
SS37

| DESCRIPCION<br>DESCRIPTION |                  |                |        |                      |        |                 |                     |                |       |                 | PROPIEDADES MECANICAS<br>MECHANICAL PROPERTIES |                    |        |                | ANALISIS QUIMICO<br>CHEMICAL ANALYSIS |                |                |        |        |        |        |        |      |     |     |  |  |  |
|----------------------------|------------------|----------------|--------|----------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------|-------|-----------------|--|--------------------|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|-----|--|--|--|
| No. Rollo<br>Coil No.      | Calibre<br>Gauge | Ancho<br>Width |        | Espesor<br>Thickness |        | Capa<br>Coating | Acabado<br>Finished | Peso<br>Weight |       | Largo<br>Length |  | Dureza<br>Hardness | Elong. | L. E.<br>Y. S. |                                       | R. T.<br>T. S. | Colada<br>Heat | C      | MN     | P      | S      | AL     | SAE  |     |     |  |  |  |
|                            |                  | mm             | in     | mm                   | in     |                 |                     | kg             | lb    | m               | ft   |                    |        | ksi            | mpa                                   |                |                |        |        |        |        |        |      | ksi | mpa |  |  |  |
| A52538G24                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.4834               | 0.0584 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,440          | 9,789 | 325             | 1,066  | 60                 |        |                |                                       |                | 100266         | 0.0880 | 0.3200 | 0.0110 | 0.0080 | 0.0380 | 1010 |     |     |  |  |  |
| A52802G11                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.4605               | 0.0575 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,425          | 9,755 | 314             | 1,030  | 60                 |        |                |                                       |                | 300265         | 0.0860 | 0.3300 | 0.0070 | 0.0110 | 0.0110 | 1010 |     |     |  |  |  |
| A52802G13                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.5062               | 0.0593 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,045          | 8,918 | 287             | 942  | 60                 |        |                |                                       |                | 300265         | 0.0860 | 0.3300 | 0.0070 | 0.0110 | 0.0110 | 1010 |     |     |  |  |  |
| A52802G24                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.4884               | 0.0586 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,400          | 9,700 | 310             | 1,017  | 60                 |        |                |                                       |                | 100745         | 0.0820 | 0.3200 | 0.0150 | 0.0050 | 0.0360 | 1010 |     |     |  |  |  |
| A52810G22                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.4910               | 0.0587 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,410          | 9,722 | 311             | 1,020  | 60                 |        |                |                                       |                | 100599         | 0.0850 | 0.3000 | 0.0140 | 0.0050 | 0.0410 | 1010 |     |     |  |  |  |
| A52811G12                  | 16               | 1219.2         | 48.000 | 1.4935               | 0.0588 | Standard        | Flor Reg. Pasivado  | 4,370          | 9,634 | 308             | 1,010  | 60                 |        |                |                                       |                | 100599         | 0.0850 | 0.3000 | 0.0140 | 0.0050 | 0.0410 | 1010 |     |     |  |  |  |
| <b>Total :</b>             |                  |                |        |                      |        |                 |                     | <b>26,090</b>  |       |                 |  |                    |        |                |                                       |                |                |        |        |        |        |        |      |     |     |  |  |  |

  
 Control de Calidad (Quality Control)  
**JESUS A. FLORES VAZQUEZ**