



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel: (868)150-1900 al 29 Fax: (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 26/08/2019 16:46 PM

Fecha Impresión / Print Date: 26/08/2019 18:55 PM

Orden / Order: 60857

Certificado / Certificate: B61474



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201907151027	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191852	A36/A529G50	55200	74500	30	0.74	.192	.889	.202	.022	.032	.407	.177	.129	.032	.015	.001	.003	.002	.452
2	2201907121034	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191854	A36/A529G50	55000	77700	32	0.71	.194	.867	.194	.02	.031	.448	.151	.125	.033	.017	.001	.003	.002	.446
3	2201907121045	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191854	A36/A529G50	55000	77700	32	0.71	.194	.867	.194	.02	.031	.448	.151	.125	.033	.017	.001	.003	.002	.446
4	2201907121054	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191854	A36/A529G50	55000	77700	32	0.71	.194	.867	.194	.02	.031	.448	.151	.125	.033	.017	.001	.003	.002	.446
5	2201907121056	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191854	A36/A529G50	55000	77700	32	0.71	.194	.867	.194	.02	.031	.448	.151	.125	.033	.017	.001	.003	.002	.446
6	1201908261009	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
7	1201908261019	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
8	1201908261012	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
9	1201908261011	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
10	1201908261014	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
11	1201908261016	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
12	1201908261020	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
13	1201908261010	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418
14	1201908261008	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192298	A36/A529G50	56500	75200	32	0.75	.173	.864	.208	.015	.028	.426	.129	.099	.027	.018	.001	.006	.001	.418

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.