



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:63154

Certificado / Certificate: B66347

Fecha / Date:09/03/2020 19:37 PM

Fecha Impresión / Print Date:09/03/2020 19:42 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201910181083	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192609	A36/A529-50	52000	73600	30	0.71	.175	.845	.151	.007	.029	.358	.065	.085	.023	.014	.001	.001	.001	.388
2	1201910181089	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192593	A36/A529-50	56700	77200	32	0.73	.193	.861	.2	.02	.031	.4	.157	.113	.026	.013	.001	.002	.003	.441
3	1201910181090	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192593	A36/A529-50	56700	77200	32	0.73	.193	.861	.2	.02	.031	.4	.157	.113	.026	.013	.001	.002	.003	.441
4	1201910181056	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192607	A36/A529-50	53700	76600	33	0.7	.202	.874	.188	.013	.031	.452	.102	.09	.019	.014	.001	.001	.001	.44
5	1201910163065	ANG 2 x 3/16 20ft	000000192722	A36/A529-50	55700	77800	30	0.72	.179	.896	.215	.016	.03	.446	.107	.11	.023	.018	.001	.004	.003	.427
6	1202002081079	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
7	1202002081077	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
8	1202002081062	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
9	1202002081085	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
10	1202002081084	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
11	1202002081076	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
12	1202002081078	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193122	A36/A529-50	53900	77000	30	0.7	.194	.857	.195	.017	.03	.415	.148	.12	.029	.011	.002	.005	.003	.441
13	2201912101034	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193197	A36/A529-50	51900	72200	32	0.72	.173	.854	.197	.011	.032	.433	.106	.109	.027	.019	.001	.004	.001	.411
14	2201912111002	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193281	A36/A529-50	51000	72900	30	0.7	.179	.873	.199	.009	.028	.335	.086	.091	.025	.012	.001	.003	.001	.409
15	2201912103022	ANG 2 x 3/16 20ft	000000193280	A36/A529-50	52200	74100	31	0.7	.181	.851	.19	.01	.03	.438	.092	.129	.022	.015	.001	.004	.002	.415
16	1202002081074	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200055	A36/A529-50	53900	76400	32	0.71	.176	.899	.222	.019	.03	.436	.142	.174	.04	.018	.001	.008	.002	.44
17	1202002081031	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200054	A36/A529-50	54000	77100	30	0.7	.183	.875	.198	.014	.029	.387	.105	.128	.031	.014	.001	.003	.001	.424
18	1202002081012	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200053	A36/A529-50	50500	75300	33	0.67	.184	.887	.215	.015	.032	.396	.104	.149	.035	.015	.001	.006	.003	.432
19	1202002081011	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200053	A36/A529-50	50500	75300	33	0.67	.184	.887	.215	.015	.032	.396	.104	.149	.035	.015	.001	.006	.003	.432
20	1202002061009	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200025	A36/A529-50	52800	74800	29	0.71	.199	.868	.198	.012	.012	.396	.092	.123	.028	.015	.001	.002	.001	.456
21	1202002071039	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

### Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:09/03/2020 19:37 PM

Fecha Impresión / Print Date:09/03/2020 19:42 PM

Orden / Order:63154

Certificado / Certificate: B66347



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
22	1202002071050	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414
23	1202002071038	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414
24	1202002071040	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414
25	1202002071041	ANG 2 x 3/16 20ft	000000200185	A36/A529-50	52400	76100	31	0.69	.179	.876	.174	.011	.031	.377	.092	.122	.038	.02	.001	.007	.002	.414

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.