



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 06/06/2020 11:27 AM

Fecha Impresión / Print Date: 06/06/2020 11:32 AM

Orden / Order: 368

Certificado / Certificate: B362



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1201907153046	RED 5/8 20ft	000000191908	A36/A529G50	52200	77300	34	0.68	.177	.868	.175	.016	.035	.353	.11	.114	.028	.013	.001	.003	.002	.41
1201908231016	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192293	A36/A529-50	53200	71500	30	0.74	.179	.881	.209	.017	.026	.405	.124	.149	.04	.017	.001	.007	.003	.431
1202002181012	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192701	A36/A529-50	52800	75000	30	0.7	.179	.859	.191	.016	.028	.415	.127	.154	.034	.018	.001	.003	.002	.424
1202002173006	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173012	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173013	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173035	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192704	A36/A529-50	52000	74500	31	0.7	.181	.862	.215	.025	.032	.477	.196	.113	.032	.019	.001	.005	.003	.446

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación Individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 06/06/2020 11:27 AM

Fecha Impresión / Print Date: 06/06/2020 11:32 AM

Orden / Order: 368

Certificado / Certificate: B362



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	AI	CEQ
1201907153046	RED 5/8 20ft	000000191908	A36/A529G50	52200	77300	34	0.68	.177	.868	.175	.016	.035	.353	.11	.114	.028	.013	.001	.003	.002	.41
1201908231016	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192293	A36/A529-50	53200	71500	30	0.74	.179	.881	.209	.017	.026	.405	.124	.149	.04	.017	.001	.007	.003	.431
1202002181012	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192701	A36/A529-50	52800	75000	30	0.7	.179	.859	.191	.016	.028	.415	.127	.154	.034	.018	.001	.003	.002	.424
1202002173006	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173012	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173013	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192703	A36/A529-50	50400	71200	33	0.71	.165	.851	.193	.021	.031	.436	.199	.126	.033	.017	.001	.004	.001	.423
1202002173035	SOL 2 x 1/4 20ft	000000192704	A36/A529-50	52000	74500	31	0.7	.181	.862	.215	.025	.032	.477	.196	.113	.032	.019	.001	.005	.003	.446

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación Individual y de equipo de todo su personal.