WALWORTH
Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.

Av. Industria 16,
Fraccionamiento Industrial El Trébol
Tepotzotlán, Edo, de México, 54600.

No. DE SERIE : V05C13234
FECHA : 17/08/2005

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES STANDARES:

API 6D	- PIPELINE VALVES - GATE,PLUG,BALL AND CHECK
API 600	- STEEL GATE VALVES - FLANGED AND BUTT-WELDING ENDS
API 598	- VALVE INSPECTION AND TESTING
API 599	- METAL PLUG VALVES - FLANGED AND WELDING ENDS
ANSI B16.10	- FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES
ANSI B16.34	- VALVES - FLANGED,THREADED, AND WELDING ENDS
MSS-SP61	- PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES

No. PARTE: 011035

DESCRIPCION: 4" FIG. 5202 F UT WCB, API TRIM No.8
CAST STEEL GATE VALVE (VALVULA COMPUERTA DE ACERO FUNDIDO)
VALVE WITH LOW EMISSION CONTROL (VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE EMISIONES)
(FUGITIVAS A 50 PPM'S MAX)
( )

PRUEBAS DE PRESION	CASCO	SELLO POST.	1ER LADO	2DO LADO
HIDROSTATICA (PSI)	450	450	N A	N A
NEUMATICA (PSI)			80	80

PARTE	No. DE COLADA	MATERIAL (ASTM)	C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	V	W	TENS KPSI CVN@	ELAST KPSI 1ST	ELG % 2ND	RED % 3RD	BHN AVG
		COMPOSICION QUIMICA												PROPIEDADES MECANICAS				
BODY (CUERPO)	01X2348	A 216 WCB	0.210	0.920	0.027	0.019	0.510	0.030	0.040	0.020	0.050	0.010		73.80	47.85	24.0	47.0	140
BONNET COVER (BONETE TAPA)	01X3614	A 216 WCB	0.200	0.890	0.025	0.024	0.410	0.020	0.030	0.010	0.040	0.010		72.93	47.70	28.0	48.0	140
WEDGE DISK PLUG (DISCO)	U0579	A 216 WCB	0.210	0.890	0.022	0.019	0.480	0.060	0.120	0.010	0.060	0.010		76.56	47.12	29.0	42.0	140

CERTIFICADO POR:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

FAC10-22 REV. "0"