



WALWORTH

Industrial de Válvulas, S.A. de C.V.

Av. Industria 16,
Fraccionamiento Industrial El Trébol
Tepotztlán, Edo, de México, 54600.

No. DE SERIE :

V026982

FECHA :

16 DEC 02

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISEÑADO, FABRICADO Y PROBADO DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES STANDARES:

- API 6D - PIPELINE VALVES - GATE, PLUG, BALL AND CHECK
- API 600 - STEEL GATE VALVES - FLANGED AND BUTT-WELDING ENDS
- API 598 - VALVE INSPECTION AND TESTING
- API 599 - METAL PLUG VALVES - FLANGED AND WELDING ENDS
- ANSI B16.10 - FACE TO FACE AND END TO END DIMENSIONS OF VALVES
- ANSI B16.34 - VALVES - FLANGED, THREADED, AND WELDING ENDS
- MSS-SP61 - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES

No. PARTE: 85295P

DESCRIPCION: 2.5" FIG. 5281 F UT WCB, API TRIM No. 8
VALV. GLOBO DE ACERO FUND.

VALVULA SUMINISTRADA CON CONTROL DE ENISIONES
FUGITIVAS A 50 PPM'S MAX

PRUEBAS DE PRESION	CASCO	SELLO POST.	1ER LADO	2DO LADO
HIDROSTATICA (PSI)	1125	1125	825	N A
NEUMATICA (PSI)			80	N A

PARTE	No. DE COLADA	MATERIAL (ASTM)	COMPOSICION QUIMICA											PROPIEDADES MECANICAS				
			C	Mn	P	S	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	V	W	TENS	ELAST	ELG	RED	BHN
															KPSI	KPSI	%	%
CUERPO	00K128	A 216 WCB	0.240	0.970	0.021	0.026	0.450	0.090	0.280	0.050	0.100	0.005	85.35	53.90	27.0	48.0	163	
BONETE-TAPA	00A28A	A 216 WCB	0.210	0.840	0.025	0.024	0.420	0.160	0.200	0.070	0.102	0.002	78.61	49.41	24.0	40.0	163	
CUNA-DISCO-TAPON	462-02	A 276 410	0.120	0.640	0.020	0.011	0.510	0.220	12.250	0.023			103.27	72.23	22.0	53.0	200	

CERTIFICADO POR:


ASEGURAMIENTO DE CALIDAD